

# MY3\*16+1\*6橡套电缆 MY3\*25+1\*10矿用电缆

产品名称	MY3*16+1*6橡套电缆 MY3*25+1*10矿用电缆
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	1.02/件
规格参数	品牌:银顺 型号:MYP 材质:橡胶
公司地址	廊坊市大城县刘演马工业区
联系电话	15081660683 15081660683

## 产品详情

MY电缆是煤矿用移动橡套软电缆的简称AM代表煤矿,Y代表移动型软电缆,MY电缆用于矿井下移动采煤设备的电源连接A电压等级为0A38/0A66KVA生产标准MT818A5-2009A

4MT818-2009《煤矿用阻燃电缆》芯数从2芯到24芯之间按国标分色，两芯以上绞合成缆，外层绞合方向为右向，软圆无氧铜线或镀锡无氧铜线屏蔽，广泛应用于仪器、仪表、楼宇对讲、A监控的控制安装芯数从2芯到24芯之间按国标分色，两芯以上绞合成缆，外层绞合方向为右向，软圆无氧铜线或镀锡无氧铜线屏蔽，广泛应用于仪器、仪表、楼宇对讲、A监控的控制安装生产，同时还可根据用户需要按国际电工委员会推荐标准IEC、英国标准、德国标准及美国标准生产。

### 适用范围

矿用橡套软电缆适用于工频额定电压U0/U 8A7/10KV及以下矿用动力装置用移动敷设的电缆。

### 使用特性；

工频额定电压U0/U为380/660V、660/1140V、1A9/3A3kv、3A6/6kv、6/10KV、8A7/10KV。

电缆导体的允许工作温度：65 90

电缆允许的工作环境温度为-35

电缆弯曲半径：不大于电缆外径的6倍。

型号	名称	用途
MY-0.38/0.66	煤矿用移动橡套软电缆	额定电压为0.38/0.66kV各种井下移动采煤设备的

MYP-0.38/0.66

煤矿用移动屏蔽橡套软电缆

接和控制与信号设备电源连接

额定电压为0.38/0.66kV各种井下移动采煤设备的接

MYP-0.66/1.14

煤矿用移动屏蔽橡套软电缆

额定电压为0.66/1.14kV各种井下移动采煤设备的接