

配线通信电缆HPVV-80*2*0.5

产品名称	配线通信电缆HPVV-80*2*0.5
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂-通信电缆
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联 型号:HPVV 规格:齐全
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	0316-5780190 13785661376

产品详情

HYV室内通信电缆:2*0.4*5对,2*0.4*10对,2*0.4*20对,2*0.4*30对,2*0.4*50对,2*0.4*100对,2*0.4*200对
2*0.5*5对,2*0.5*10对,2*0.5*20对,2*0.5*30对,2*0.5*50对,2*0.5*100对,2*0.5*200对
以及包括2000对1000对800对400对300对200对50对30对20对配线电缆

低烟无卤阻燃通信电缆：

WDZ-

HYA|WDZ-HYAT|WDZ-HYA23|WDZ-HYA53|WDZ-HYAT23|WDZ-HYAT53（消防电话线）

全塑市内通信电缆：

通信电缆|通讯电缆|电话电缆|音频电缆|市话电缆

对数 5对 10对 20对 30对 50对 100对 200对 300对 400对 500对600对 800对 1000对

导线直径为 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90mm。

通信电缆型号：HYA;HYA22;HYA23;HYA53;ZRC-HYA;ZRC-HYA53;WDZ-HYA；

充油通信电缆：HYAT;HYAT23;HYAT53;HYAT22;HYAT;ZRC-HYAT;WDZ-HYAT;ZR-HYAT53;

自承式通信电缆-索道通信电缆型号：HYAC, HYYC

铠装通信电缆；HYA22；HYA23；HYA53；HYAT22；HYAT23；HYAT53；ZRC-HYA53；WDZ-HYA53；ZR-HYA23；ZR-HYAT23

室内通信电缆-配线电缆-HPVV22；HYV；HPVV；HPYV；HPYV22；HYV22

市内通信电缆执行标准：YD/T322-1996

全聚氯乙烯配线电缆和局用电缆 HJV V HJVVP HPV V

1、产品执行标准：GB11327-89。

2、用途：用作短距离的信号传输。

3、产品型号规格及范围：

HPVV 0.4-0.8mm 5-400对适用于线路的始端和终端，供连接市内电话电缆至分线箱或配线架之用。

HJV V HJVVP

0.4-0.8mm5芯-200芯用于配线架至交换机或交换机内部各级机器间连接等（包括农村电话局用）。

4、使用特性：

电缆敷设环境温度不低于-5。

电缆的弯曲半径不得低于电缆外径的20倍。

HPVV 5 * 2 * 0.4|HPVV 5 * 2 * 0.5|HPVV 5 * 2 * 0.6|

产品参考标准GB11016-89和企业标准；

内导体使用单支或多支裸铜组成。

应用：室内外电话布线。

HPVV型聚丙烯绝缘聚氯乙烯护套电话线的综合数据

规格	绝缘厚度mm	绝缘外径mm	护套厚度mm	外形尺寸mm		20 时导体电阻最大值/km
				下限	上限	
HPVV 2 × 1/0.4	0.25	0.90 ± 0.02	0.5	2.6	3.2	148
HPVV 2 × 1/0.5	0.25	1.0 ± 0.02	0.5	2.00 × 3.3	2.40 × 3.90	95.0
				2.8	3.5	
				2.00 × 3.5	2.50 × 4.0	

HPVV 4 × 1/0.4	0.25	0.90 ± 0.02	0.5	3.2	4.0	148.0
HPVV 4 × 1/0.5	0.25	1.0 ± 0.02	0.6	3.5	4.6	95.0
HPVV 6 × 1/0.4	0.25	0.90 ± 0.02	0.6	3.6	4.8	148