

# 镇江901快速堵漏剂厂家

产品名称	镇江901快速堵漏剂厂家
公司名称	北京乾通鑫泰新技术有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:乾通鑫泰 型号:XT
公司地址	北京市昌平区白浮泉路龙山跃1号楼1020室
联系电话	13811961194

## 产品详情

联系人:王经理 电话138-11961194 qq2353725155

技术指导电话139-10259294

客服qq775634943

### 901快速堵漏剂

本品系无机与有机高分子材料复合而成的一种反应型粉状快速堵漏材料，可带水作业，具有速凝快硬、瞬间止水、早强高强、抗渗、抗裂等多种功能。适用范围 适用于各种建筑屋面、地下室、水池、管道、人防洞库、国防工事、地下铁道、隧道及矿井等工程的防水堵漏、压力灌浆埋嘴、封缝及抢修加固。

粘结强度：4小时大于8kg/cm，一天大于158 kg/cm。抗渗性：净浆试体水养3天，在108 kg/cm水压下不透水。使用方法 1、首先把漏水点或漏水缝凿成垂直喇叭口，把杂物清理干净。2、将一公斤901快速堵漏剂放入锅内，放入0.3~0.35公斤水，迅速拌和成浆体。低于10 时，可用40水搅拌。3、把拌好的901胶泥放在手上，感到胶泥烫手稍微发硬时，迅速迎漏水方向压下，持续一定时间才可松手，即可把水堵住。4、堵水后，为了保证表面平整，再用掺膨胀水泥砂浆抹面，表面养护3天即可。5、对于渗水坑，可直接把901快速堵漏剂干粉投入坑内，然后用脚踩住，待硬化后才松脚。6、对于严重漏水缝，采用引流方法，先堵上缝，后堵下缝，最后堵引流孔。7、对于大面积渗漏，要找出漏水点，先用901快速堵漏剂堵住。注意事项 加水量过多，会影响凝固时间，本品加水即用，不需添加任何添加剂。包装储运 包装规格：50kg/袋 本品为灰色粉末，请存入干燥地方，保质期12个月，开袋后一次性用完。无毒、无味、不燃、不爆，按一般货物运输。

### 技术性能

--	--	--	--

净浆加水 (%)	凝结时间 (min)		净浆抗压强度 (mpa)					净浆线膨胀率 (%)	
	初凝	终凝	15分	30分	1小时	1天	28天	4小时	1天
30-35	1-3	4-5	> 10.0	> 13.0	> 17.0	> 35.0	> 55.0	0.05	0.01