

四川Y型柱机场护栏网销售厂家机场刀片刺防护网机场围界网

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 四川Y型柱机场护栏网销售厂家机场刀片刺防护网机场围界网 |
| 公司名称 | 四川钿汇鑫金属制品有限公司 |
| 价格 | 19.00/平方米 |
| 规格参数 | 产品名称:Y型柱机场围网 产品作用:隔离防护 规格:按需生产 |
| 公司地址 | 成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号 |
| 联系电话 | 13730835885 13730835885 |

产品详情

机场护栏生产实体厂家，机场防护栏，机场围栏网，四川成都机场围界网。监狱护栏网，机场护栏网Y型柱刀片刺护栏网，看守所围网，机场防护栏，机场围网

机场围栏又称作“Y型安全防御护网”，是由V型支架立柱加强型焊接片网，安全防盗连接件和热镀锌刀片刺网组强度和防御性级别很高。被广泛应用在机场，军事基地等高安全场所。

【常用规格】采用5.0mm高强度低碳钢丝焊接。网孔：50mmX100mm,50mmX200mm.网片中带有V型加强筋，可大大增强围网的抗中击力。立柱为60X60的矩形钢，焊有V型之架。或者采用的陆式连接立柱。（规格可根据客户要求定做）**主要用途】**机场、公路、铁路、桥梁两侧的隔离与防护使、机场、港口，码头的安全防护、**建设中的公园、草坪、动物园、池湖、道路、住宅区的隔离与防护机场围栏又称作“Y型安全防御护网”，是由V型支架立柱加强型焊接片网，安全防盗连接件和热镀锌刀片刺网组强度和防御性级别很高。被广泛应用在机场，军事基地等高安全场所。注如果在机场护栏网部加装刀片刺丝、刀片刺网后又很好的增强了安全防护性能。采用电镀、热镀锌、浸塑等防民形式，具有很好的抗老化、抗晒、耐腐蚀等特点。其产品造型美观、花色多样，既起到围栏作铺又起到美化作用。由于具有安全性高、防宁爬能力好，网片连接方式采用SBS紧扣件，有效防止人为的破坏性拆卸，横向四道折弯加强筋，使网面强度显著增加。

主要材料规格：1.立柱：50mm X 100mm X 3mm 表面为热镀锌后浸塑。2.钢网边框：35mm X 35mm X 3mm 表面为热镀锌扣浸塑。3.钢网：20mm X 70mm X 4mm 表面为热镀锌后静电喷塑。特点：1. 具有美观、实用、方便运输和安装的特点。2. 要以在在在安装时地形适应地形，与立柱连接位随地面起伏可上下调整；3. 在机场护栏网的横向加装四道折弯加强筋，在整体成本增加不多的同时，使网面强度和美感增加。4.**粗丝径，密网格，可以防剪切、攀爬，抗腐蚀能力强,安全使用时间长.

机场防护围网 机场护栏网 机场防护网设计内容

围界包括独立基础、地梁、钢网片与刺环网，为保证整体协调性及美观性,在满足安防要求的前提下，新建围界形式参照既有围界。

(1) 围界基础和地梁

围界基础采用钢筋混凝土独立基础，每隔三米一个独立基础，独立基础之间用地梁连接。基础采用C25混凝土。地梁采用钢筋混凝土地梁,每隔15m设一道伸缩缝，避开立柱基座。基础底部建在东土层以下。

(2) 机场防护围网 机场护栏网 机场防护网网片与刺环网

围界采用钢筋网围界，每片钢筋网尺寸为2米*3米,钢筋网的筋径不小于5mm。相邻横筋中心距不大于100mm,左右中心距不大于50mm;边框采用较小边不小于50mm的角钢，且与支撑柱连接牢固，上下边框之间有加强肋或采取其他加强措施;围界上设蛇腹型刮刀刺环网，环刺网采用低碳钢丝材质，网片与立柱之间间距小于等于100mm。网片与地梁间距小于等于30mm。立柱采用圆钢管，钢管直径大于70mm。立柱**部加盖柱帽，立柱与钢筋网、立柱与斜撑的连接采用防盗形式并经防腐处理;为避免未来重复建设，机场防护围网 机场护栏网 机场防护网高度按《单位安全保卫设施配置及管理暂行办法》中的围界标准建设，具备防攀爬功能、设置禁止翻越告警标识。围界上设蛇腹型刀刺网。刺网支架大于等于60°，刺网敷设间20mm,每2个立柱设置一道制支撑。共计要2800米。金属表面进行除锈防腐处理，防腐年限不低8年