

恒温恒湿试验箱 老化试验 现货供应

产品名称	恒温恒湿试验箱 老化试验 现货供应
公司名称	广东皓天检测仪器有限公司
价格	.00/台
规格参数	温度分辨率:0.01 湿度分辨率:0.1%R.H 控温方式:PID+SSR
公司地址	广东省东莞市常平镇九江水中信路101号
联系电话	19175269088

产品详情

恒温恒湿试验箱 老化试验 现货供应

适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温、湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验;是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒、耐热、耐湿、耐干性试验及品管工程的可靠性测试设备;特别适用于光纤、LED、晶体、电感、PCB、电池、电脑等产品的耐高温、耐低温、耐湿热循环试验。

恒温恒湿试验箱 老化试验 现货供应

- 1、型号：SMC-80PF 温度范围：-20 ~ 150
- 2.工作室温度范围：0;-20;-40;-60;-70 ~ +100 (150)
- 3.湿度范围：20% ~ 98% R.H (温度在25 ~ 80 时) (可设定恒湿)
- 4.温度均匀度： ±2 (空载时)
- 5.湿度均匀度： +2% ~ -3% R.H
- 6.温度波动度： ±0.5 (空载时)
- 7.湿度波动度： ±2%

8.温度偏差： ± 2 （空载时）

9.湿度偏差： $\pm 2.5\%R.H$ (湿度 75%R.H) $\pm 3\%R.H$ (湿度 75%R.H)

10、降温速率： $0.7 \sim 1.2$ /min

11、升温速度： $1.0 \sim 3.0$ /min

12、时间设定范围：0 ~ 9999 小时

13、温度交变范围： $-20;-40;-60;-70 ; -100 \sim 100$ (150) (自定)

14、湿度交变范围：30% ~ 98% R.H (自定)