

EVA 美国杜邦240A热溶胶

产品名称	EVA 美国杜邦240A热溶胶
公司名称	东莞市捷帆塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	东莞市常平镇大京九塑胶原料市场
联系电话	0769-13539026629 13539026629

产品详情

热熔胶（EVA）。热熔胶是一种不含水，不需溶剂的固体可溶性聚合物。在常温下热熔胶为固体，加热到一定温度后熔融，变成能流动而已有粘结性的液体。

EVA蜡密度在0.91 ~ 0.93(g/cm³) 之间。

EVA的密度主要受VA含量制约，随着共聚物中VA含量由5%提高到40%，密度由0.929 g/cm³ 增至0.974 g/cm³，小于5%时，密度较小。

EVA(乙烯-醋酸乙烯共聚物)是我国紧缺的合成材料，目前国内年消费量已达33万吨以上，但自给率仅10% ~ 20%，基本靠进口满足需求。今后几年我国EVA需求量将以年均8.8%的速度增长，预计2006年消费量将达46万吨，2010年将达61万吨左右，成为世界主要消费国之一。

EVA是一种在工业中使用的乙烯醋酸乙烯酯共聚物树脂。成分：醋酸乙烯酯重量百分比 28%热稳定剂：BHT 抗氧化剂应用：Elvax树脂可运用在注塑，共混，挤出，粘合剂，密封剂，以及与蜡掺混等多种应用中。Elvax树脂可以使用传统的热塑性加工技术加工，包括注塑成型，结构发泡成型，片材和型材挤出，吹塑和电线涂层。它们也可按照传统的橡胶加工技术加工，例如，高速混炼，双辊密炼和模压成型技术。Elvax可使用为加工聚乙烯树脂而设计的普通挤出设备加工。推荐使用防腐蚀的机筒，螺杆，适配器和模头。因为，熔体温度持续在446 ° F(230 ° C)之上，乙烯醋酸乙烯酯树脂可能会热降解并释放出腐蚀性的副产品。

EVA用途：

1、薄膜、薄片及层合制品：具有密封性、粘合性、柔软性、强韧性、紧缩性，适合弹性包装薄膜，热收缩薄膜，农用薄膜，食品包装薄膜，层合薄膜，可以用于做聚烯烃层压薄膜的中间层等；

2、一般用品：具有柔韧性，抗环境应力开裂性，耐气候性好的优点，适合工业用材料有电力电线绝缘皮包，家用电器配件，窗密封材料等；

3、日用杂货类：运动用品、玩具、坐垫、束带、密封容器盖、EVA橡胶足球等；

4、汽车配件：避震器、挡泥板、车内外装饰配件等；

5、发泡制品：加压发泡有泡沫塑料拖鞋、凉鞋、建筑材料等；注塑发泡有各种工业零部件，女用鞋底，热熔粘合剂等。