气阻剂（甲缩醛改进剂）

产品名称	气阻剂（甲缩醛改进剂）
公司名称	山东滨州润曦生物工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	滨州市黄河十路536号
联系电话	15314351958 18665719053

产品详情

气阻改进剂

一、 概述

在调油过程中，为了降低成本，很多厂家会选择甲缩醛、石脑油、轻油等作为调油原料，但是加入这些组分后会使油品在使用过程中存在以下不足之处：

1、辛烷值不够；

2、夏天使用时，易产生气阻，严重影响正常使用；

3、动力不足，在调油过程中掺入过多会使油品氧含量过大，而氧在燃烧过程中只起到助燃作用，并不产生热量，所以在油品中掺入这些含氧物质会造成油品热值下降，油耗增加；

4、油品的后馏程不足，车辆在行驶过程中提不上速度等；

润曦生物科的研发人员经过多年的研究与实际试用，成功开发了一种多功能改性剂，并已在多家生产调和汽油的公司中使用，它具有以下功能：

1、抑制油品的蒸发，降低油品的饱和蒸气压，防止气阻的产生，克服了油品在夏天容易出现

气阻的缺点。

2、改善油品的燃烧性能，提高热值，降低调和燃料的油耗。使用调和油与使用国标油的油耗相当。多功能改进剂也适用于甲醇汽油和乙醇汽油。

3、改性剂能够改变调和后的油品的遇水乳化问题，解决了溶水实验通过问题。

改进剂具有清净、助燃的功能，加入油品中可提高油品的清净性，保持油路和喷油嘴的清洁，延长喷油嘴的使用寿命，并能促进油品燃烧完全，降低油耗，减少尾气中有害气体的排放。

二、 技术指标

项目	**指标**
密度（g/cm3）	0.85~0.92
馏程（°C）	85~205
胶质（mg/100ml）	≤5
硫含量（ppm）	≤50
辛烷值（ron）	≥100

三、 使用方法

1. 将改性剂按1:10—20的比例加入到甲缩醛或石脑油中搅拌均匀即可。

2. 将改性剂按1:100—200的比例加入到调和汽油中搅拌均匀即可。