

# SKF旗下LINCOLN林肯润滑系统CLK-460R-100 UCDE01-460RT+428

产品名称	SKF旗下LINCOLN林肯润滑系统CLK-460R-100 UCDE01-460RT+428
公司名称	合肥双合智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	合肥市包河区锦绣大道3665号
联系电话	0551-65319662 15375267440

## 产品详情

用于CLK-460R-100套装的备件编号 名称 注解UCDE01-460RT 主机 操纵时详细指出电压代码（见表1）AC-A-420 可调孔距的双喷嘴AC-5121 接近探测器 - 12 零下40至+85 （标准）AC.4026.10 电源连接套件AC.2218 故障输出连接器AC-4388 探测器输入连接器UCDE01-TU0250 316L长不锈钢管套件2.5 mUCDE01-TU0500 316L长不锈钢管套件5 mSY-9736 12管子固定环（至少5个）BI.410 4管子用双锥体 只使用RB.409.IRB.409.I 4管子用螺母 只使用BI.410SY-9729 支架面板SY-9730 喷嘴支架角钢SY-9732 探测器用中间支架SY-9733 12和8探测器支架角钢TK-1317 油罐塞子表 10用于CLK-260R-100套装的备件编号 名称 注解UCDE01-260RT 主机 操纵时详细指出电压代码（见表1）AC-A-420 可调孔距的双喷嘴AC-5121 接近探测器 - 12 零下40至+85 （标准）AC.4026.10 电源连接套件AC.2218 故障输出连接器AC-4388 探测器输入连接器UCDE01-TU0500 316L长不锈钢管套件5 mSY-9736 12管子固定环（至少5个）BI.410 4管子用双锥体 只使用RB.409.IRB.409.I 4管子用螺母 只使用BI.410SY-9729 支架面板SY-9730 喷嘴支架角钢SY-9732 探测器用中间支架SY-9733 12和8探测器支架角钢TK-1317 油罐塞子表 11用于CLK-460R-110套装的备件编号 名称 注解UCDE01-460RT 主机 操纵时详细指出电压代码（见表1）AC-A-420 可调孔距的双喷嘴UCDE01-100-HT 接近探测器 - 18 零下25至+180 （标准）（高温）AC.4026.10 电源连接套件AC.2218 故障输出连接器AC-4388 探测器输入连接器UCDE01-TU0250 316L长不锈钢管套件2.5 mUCDE01-TU0500 316L长不锈钢管套件5 mSY-9736 12管子固定环（至少5个）BI.410 4管子用双锥体 只使用RB.409.IRB.409.I 4管子用螺母 只使用BI.410SY-9729 支架面板SY-9730 喷嘴支架角钢SY-9732 探测器用中间支架SY-9733-1 12和8探测器支架角钢TK-1317 油罐塞子表 12用于CLK-430R-101套装的备件编号 名称 注解UCDE01-430RT 主机 操纵时详细指出电压代码（见表1）AC-A-410 单喷嘴AC-5121 接近探测器 - 12 零下40至+85 （标准）AC.4026.10 电源连接套件AC.2218 故障输出连接器AC-4388 探测器输入连接器UCDE01-TU0250 316L长不锈钢管套件2.5 mUCDE01-TU0500 316L长不锈钢管套件5 mSY-9736 12管子固定环（至少5个）BI.410 4管子用双锥体 只使用RB.409.IRB.409.I 4管子用螺母 只使用BI.410SY-9729 支架面板SY-9730 喷嘴支架角钢SY-9732 探测器用中间支架SY-9733 12和8探测器支架角钢TK-1317 油罐塞子表 13用于CLK-430R-121套装的备件编号 名称 注解UCDE01-430RT 主机 操纵时详细指出电压代码（见表1）AC-A-410 单喷嘴AC-5145 接近探测器 - 8 零下40至+85 （标准）AC.4026.10 电源连接套件AC.2218 故障输出连接器AC-4388 探测器输入连接器UCDE01-TU0250 316L长不锈钢管套件2.5 mUCDE01-TU0500 316L长不锈钢管套件5

mSY-9736 12管子固定环 (至少5个) BI.410 4管子用双锥体 只使用RB.409.IRB.409.I 4管子用螺母  
只使用BI.410SY-9729 支架面板SY-9730 喷嘴支架角钢SY-9732 探测器用中间支架SY-9733  
12和8探测器支架角钢TK-1317 油罐塞子表 14CLK套装配件表编号 名称 注解UCDE01-100-HTD30  
接近探测器 - 30 0至180 (高温) AC-5145 接近探测器 - 8  
零下25至+70 (小链条) UCDE01-TU0250-AC 长钢管套件2.5 mUCDE01-TU0500-AC 长钢管套件5  
mTU-3X4-IX 316L 4 x 0.5不锈钢管 (米) WV-RO4X0.7VERZI 4x0.7钢管 (4米的杆子) UC-1060-22-1  
30探测器支架 SY-9729单独安装UCDE01-CT-3-16 3-16 mm管子剖