

SKF 林肯润滑泵 P603S- 4XLF -3Z7-AC-2A1.01-S13-SE

产品名称	SKF 林肯润滑泵 P603S- 4XLF -3Z7-AC-2A1.01-S13-SE
公司名称	合肥双合智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	合肥市包河区锦绣大道3665号
联系电话	0551-65319662 15375267440

产品详情

P 603S 是一种易于安装的、一体式设计的泵，包含可编程控制器、压力开关/传感器，以及排气阀。更换计量装置既快捷又容易，因为无需拆除主线或附近的计量装置。更换过程可在润滑周期之间进行，不会浪费任何润滑剂或造成成本昂贵的过长停机。大型系统末端附加了一个压力开关/传感器，可用于增压控制，从而有助于确保正确润滑。

若用于风电机组的旋转设备，润滑脂罐将配置随动板和搅拌桨，以便于使用快速分离润滑剂。若用于固定设备，则一个搅拌和固定桨就足够。P603S 泵可选配不同尺寸的油箱，从 4 到 100 升。

特点和优势

设计坚固，系统布局简单

易于维护

便于系统扩展

SE2 吸滤元件用于使用过的润滑剂

可根据需要提供 C5 防腐蚀型号

QSL / SL / SLC 计量装置适用于高压

适用于快速分离润滑剂

应用

风电机组

工程机械

矿山和矿物加工

商用车

部件编号 订货号 工作电压 油箱容量 随动件盘 kg/lb
645-41064-3P603S-4XLF -3Z7-AC-2A7.16-S13-SE115 / 230 V
AC49645-41062-3P603S-8XLF -3Z7-AC-2A7.16-S13-SE 115 / 230 V
AC818645-41110-2P603S-8XLBO-3Z7-AC-3A7.16-S12-SE115 / 230 V
AC818-645-41062-4P603S-8XLBO-3Z7-AC-3A7.16-S19-SE115 / 230 V AC818-645-41119-2P603S-10XLF
-3Z7-AC-2A1.01-S13-SE115 / 230 V AC1022645-41073-5P603S-15XLF -3Z7-AC-2A7.16-S13-SE115 / 230 V
AC1533645-41064-8P603S-4XLF1-3Z7-12-1A7.16-S01-SE12 V
DC49645-41175-5P603S-4XNBO-3Z7-12-1A7.16-S22-SE12 V
DC49-645-41064-7P603S-4XNBO-3Z7-12-2A7.16-S01-SE12 V
DC49-645-41110-3P603S-8XLF1-3Z7-12-1A7.16-S01-SE 12 V
DC818645-41064-4P603S-4XLBO-3Z7-24-1A7.16-S17-SE24 V
DC49-645-41064-6P603S-4XLF-3Z7-24-1A7.16-S13-SE24 V
DC49645-41064-2P603S-4XNBO-3Z7-24-1A7.16-S01-SE24 V
DC49-645-41062-9P603S-8XLF-3Z7-24-1A7.16-S01-SE24 V
DC818645-41062-8P603S-8XLBO-3Z7-24-2A7.16-S19-SE24 V
DC818-645-41062-7P603S-8XLF-3Z7-24-1A7.16-S03-SE24 V DC818645-41119-1P603S-10XLF
-3Z7-24-1A7.16-S13-SE24 V DC1022

附件 部件编号 油箱容量说明
27676415 kg/33 lb 储液箱套件，将不带随动板的 4 或 8 kg, 9 或 18 lb 储液箱转换为 15 kg, 33 lb 储液箱
27676520 kg/44 lb 储液箱套件，将不带随动板的 4 或 8 kg, 9 或 18 lb 储液箱转换为 20 kg, 44 lb 储液箱