

BXMD-8K/100A防爆配电箱

产品名称	BXMD-8K/100A防爆配电箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/台
规格参数	加工定制:是 材质:铝合金 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

XM-6K/100A防爆配电箱适用范围1. 1区、2区爆炸性气体环境危险场所2. A, B, C类T1~T4/T5/T6组爆炸性气体环境; 3. 20区、21区、22区可燃性粉尘气体环境场所; 4. 海拔高度不超过2000m; 5. 25℃时, 相对湿度95%以下; 6. 工作环境温度-20℃~+40℃之间; 7. 应用于石油、化、医药、天然气环境及海洋石油平台、油轮等场所。

产品特点: 1、本产品为铸铝合金外壳, 铝合金为ZL102符合1173-74国家标准。采用高温一次压铸成型, 压铸产品表面光滑, 外形美观大方, 金属结构组织细密高, 外壳内部无气泡、无砂眼, 抗冲击性能好, 产品外壳防爆性能好, 产品上有压制的*性防爆标志; BXMD8050防爆防腐照明(动力)配电箱供应商批发2、产品外壳先进行高速抛丸清理, 再采用高压静电喷塑工艺进行表面喷塑, 再经自动化烘干技术烘干, 其塑粉层附着力强, 防腐、抗氧化、日照性能明显提高; 3、本产品为复合型, 元件腔采用隔爆型结构, 进、出线腔采用增安型结构。采用模块组合, 各回路可以自由选择、拼装, 客户可以根据自已的需求订制相应的配电箱; BXMD8050防爆防腐照明(动力)配电箱供应商批发4、可根据用户要求作为应急照明配电箱; 5、产品外表颜色为灰色; 6、所有外露紧固件均采用不锈钢材质, 增强了产品的防腐性能; 7、产品内部可配塑壳断路器(作总开关)、小型断路器(具有过载及短路保护功能)及其它附件。除附件外, 均为施耐德元件; 其它元件如: 指示灯、按钮、仪表等元件, 为我公司特制防爆元件, 防爆性能及电气性能可靠。元件也可按用户的要求进行选用; 8、配电箱内部导线采用OT接线端子冷压接, 并穿套管进行绝缘处理, 接线端子采用带防松瓦垫紧固, 确保电气性能的稳定性。也可按用户需求选用的接线端子, 如: 魏德米勒、菲尼克斯、ABB等; 9、电缆进出线方向多种, 主要有上进上出、上进下出、下进下出、下进上出等多种形式。进出线口采用管螺纹, 配置电缆夹紧密封装置, 钢管、电缆布线均可; 客户订货时请详细说明, 也可按用户要求进行特制。10、配电

箱内设专门的密封结构，密封效果良好，起到良好的防护作用；11、配电箱安装方式一般为挂式，特殊要求时可做成立式、座式或配电柜式；12、电缆配置方式为：动力箱：输入3P+N+PE/输出3P+N+PE照明箱：输入3P+N+PE/输出1P+N+PE；13、本系列产品经铸造、加工、装配、检验等十余道工序，产品检验合格后才允许包装出厂；BXMD8050防爆防腐照明（动力）配电箱供应商批发15、本系列产品为木箱包装，并严格按相关国家标准要求进行包装出厂

BXM-6K/100A防爆配电箱主要技术参数额定电压：AC220V/380V防爆标志：Exde B T4/T5/T6、Exde CT4/T5/T6、DIPA20TA，T4/T5/T6防护等级：IP54、IP56、IP65（需IP66订货时请注明）防腐等级：WF2