

BZC805-A2D2K1L防爆防腐操作柱

产品名称	BZC805-A2D2K1L防爆防腐操作柱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	200.00/件
规格参数	加工定制:是 材质:工程塑料 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

4回路控制电路防爆防腐操作柱产品简介

- 1、适用于爆炸性气体环境1区、2区；
- 2、适用于 A、 B、 IIC级爆炸性气体环境；
- 3、适用于温度组别为T1~T6的环境；
- 4、适用于石油采炼、储存、化工、医药设施等爆炸性危险环境；
- 5、广泛用于电气控制电路中；
- 6、方案多样，可根据用户提供的电气系统图进行生产。

产品特点

- 1、增安型外壳、内装元件为防爆元件
- 2、外壳采用玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂压制而成，具有外形美观、耐腐蚀、抗静电,耐冲击及热稳定性好等优良性能。

- 3、 隔爆型控制开关具有结构紧凑，可靠性好，体积小，通断能力强，寿命长，并有多种功能供用户选配。防爆按钮采用超声波封装工艺，保证了可靠的结合强度,按钮采用模块式,按钮的功能可能两单元自由组合,防爆指示灯采用特殊的设计,交流220V~380V通用。
- 4、 外露紧固件均采用不锈钢，为防掉式设计维修方便。
- 5、 壳体和盖的接合面曲面迷宫式结构,具有较好的防水，防尘能力。
- 6、 符合GB3836-2000，IEC60079标准要求。

注：操作柱正常配置为一个G1"通头,如用户有特殊要求请注明

4回路控制电路防爆防腐操作柱技术参数

使用类别

额定工作电压(V)

额定工作电流(A)

防护等级

防爆标志

防腐等级

进线口螺纹(G ")

电缆外径(mm)

AC-3

AC-4

220/380

10

IP54

Exed BT4

F2

1

12~17

产品运送

物流/提货时用户付运费(因用户遍布全国各地，公司不保证物流费用的*，所以公司实行需方付运费政策，如有不便敬请谅解，特殊情况另定)

公司提示

公司产品经过正规检验机构检验合格，对产品质量请不要质疑。

此产品为易损品，因产品交付第三方运输，所以不保证产品在运输期间不会出现破损情况，如到货后发现破损情况，请及时本公司。

请严格按照产品说明书安装，并由电工人员进行安装。