

BXD51-16X2防爆移动检修配电箱

产品名称	BXD51-16X2防爆移动检修配电箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	.00/件
规格参数	加工定制:是 材质:铝合金 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

BXD51-16X2防爆检修箱产品特点：1.转盘及防爆插肖壳体为铸铝合金，表面喷塑；2.内可装带漏电保护小型断路器；3.插销上有分、合指示，插头上接地触头比主触头长，插入时接地插头先接，拔脱时，接地触头后脱离；4.插座与插头设有联锁装置，断电后方能插拔；5.电缆盘转动灵活，移动时有托架及行走轮，移动方便；6.电缆长度标准配置为30米；7.电缆布线。

产品材质与特点：电缆盘转盘采用钢板焊接成型，表面喷塑。主腔采用隔爆型结构，接线腔增安型结构。内可选配装断路器、Ex防爆信号灯、防爆插销。移动电缆盘支架采用钢管焊接成型、并装有行走轮、移动方便，外形美观。产品颜色：标准色号为。也可按客户颜色喷涂；产品包装：本公司生产的所有产品均采用蜂窝箱或木箱包装；产品单价：防爆配电箱为非标订制产品，价格根据客户要求进行核算；生产设备：本公司采用先进的工艺和设备，压铸、喷涂等关键工艺全部实现了自动化或半自动化，购置了分布光度计，高低温试验箱、湿热试验箱等一大批先进检测设备。

BXD51-16X2防爆检修箱适用范围1.0区、1区、2区危险气体场所；、IIB、IIC类T1——T6组爆炸性气体或蒸汽环境；3.可燃性粉尘环境20区、21区、22区；4.户内、户外（IP54,IP65*）

技术参数；1.额定电流：16*2、32*22.额定电压：AC220V/380V3.防爆等级：Exd II BT4/T5/T64.防护等级：IP54、IP65*