

BXX52-4/63K防爆检修插销箱

产品名称	BXX52-4/63K防爆检修插销箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	加工定制:是 材质:铝合金 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

防爆检修插销箱BXX52-4/63K适用范围1.适用于爆炸性气体环境1区,2区危险场所。2.适用于 A, B类爆炸性气体环境。3.适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区场所。4.适用于T1-T6(5)组温度组别5.广泛适用于石油开采、炼油、化工等危险环境及海洋石油平台、油轮等场所防爆检修插销箱BXX52-4/63K产品特点1、本系列产品为复合型防爆结构。元件腔采用隔爆型防爆结构,进、出线腔采用增安型防爆结构。各腔体之间采用模块式组合,隔爆腔之间互不相通,减小了单个腔体的净容积,从而消除了爆炸压力重迭,增强了产品的防爆性能;各回路可以自由选择、拼装;体积小,整齐、美观,占用安装现场空间较少;重量轻,安装、维护方便。2、本系列产品为铸铝合金外壳,铝合金为ZL102符合国家标准。产品壳体采用燃油、高温、恒温一次压铸成型工艺,压铸产品表面光滑,外形美观大方,金属结构致密度高,外壳结构内部无气泡、无砂眼,抗冲击性能增强(铸铝合金的抗拉强度为原来的近2倍,硬度为原来的近1.5倍,密度比原来也有所增加)3,产品外壳防爆性能好,产品上有压制的性防爆标志。的高压静电喷塑工艺进行表面喷塑,并经全自动恒温热处理流水线工艺后,壳体表面形成的塑层附着力强,不易脱落,有效达到保护壳体的目的,提高了产品的防腐能力,且远优于喷漆工艺。4、隔爆型防爆结构的隔爆面满足GB3836-2000国家标准,精度达 $6.3\mu\text{m}$ 。5、产品外表面颜色为灰色,同时还有苹果绿、白色、蓝色、军绿色等多种颜色可供用户选择,也可按用户要求制作。6、所有外露紧固件均采用不锈钢材质。7、电缆进出线方向,可根据用户要求做成上进上出、下进下出、上进下出、下进上出等多种形式。8、进出线口通常采用管螺纹,配置电缆夹紧密封装置;也可根据用户现场要求,制成公制螺纹、NPT等螺纹形式。9、选煤厂BXX52-4/200/380/D壁挂防爆电源插座箱钢管、电缆布线均可。10、配电箱内部导线采用OT接线端子冷压接,并穿有套管进行绝缘处理,接线端子采用带防松瓦垫紧固,确保电气性能的稳定性,接线端子上有明确的进出线编号或标识。11、配电箱内装主要元件为施耐德产品,(开关)小型断路

器为C65N系列（具有过载及短路保护功能）；交流接触器为LC1系列，热继电器为LR2系列。其余元件如：指示灯、按钮、仪表等元件，为我公司特制防爆元件，防爆性能及电气性能可靠。12、配电箱内装元件、支路数可根据用户要求配置；户外的产品可根据用户要求配置防雨罩。13、配电箱安装方式一般为挂式，特殊要求时可做成立式、座式或配电柜式。14、电缆配置方式为：动力箱：输入3P+N+PE/输出3P+N+PE照明箱：输入3P+N+PE/输出1P+N+PE15、本系列产品经铸造、加工、装配、检验等十余道工序，产品检验合格后才允许包装出厂。16、本系列产品出厂时，随机配有《使用说明书》、《保险卡》、《出厂合格证》、特殊元件的《使用说明书》等技术文件。