

维谛UPS电源GXE 06k00TL1102C00 6KVA/4.8KW 企业办公服务器稳压

产品名称	维谛UPS电源GXE 06k00TL1102C00 6KVA/4.8KW 企业办公服务器稳压
公司名称	北京云汉星昂科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:维谛 型号:GXE 06k00TL1102C00 规格:6KVA
公司地址	北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号-D14747
联系电话	17812100705 17812100705

产品详情

维谛UPS电源GXE 06k00TL1102C00 6KVA/4.8KW 企业办公服务器稳压UPS不间断电源系统的供电原理是当市电正常时，UPS电源会将市电的交流电转换为直流电，而后对艾默生蓄电池充电，以备电力中断时使用；这里跟各位强调的是不断电系统并不是停电时才会动作，像是遇到市电电压过低或过高、瞬间突波等，足以影响设备正常运转的电力环境时，艾默生UPS系统均会动作，提供设备稳定且干净的电力。当市电正常供电时，市电经滤波回路后，分为两个回路同时动作，其一是经由充电回路对电池组充电，另一个则是经整流回路，作为逆变器的输入，再经过逆变器的转换提供电力给负载使用；由此可知，在线式不断电系统的输出完全由逆变器来供应，因此不论市电电力品质如何，其输出均是稳定而不受任何影响。

维谛UPS电源GXE 06k00TL1102C00 6KVA/4.8KW 企业办公服务器稳压艾默生电池工作方式

一旦市电发生异常时，将储存于艾默生蓄电池中的直流电转换为交流电，此时逆变器的输入改由电池组来供应，逆变器持续提供电力，供给负载继续使用，达到不断电的功能。艾默生UPS不间断电源系统的电力来源是电池，而电池的容量是有限的，因此不断电系统不会像市电一般无限制的供应，所以不论多大容量的不断电系统，在其满载的状态下，其所供电的时间必定有限，若要延长放电时间，须购买长时间型不断电系统。

维谛UPS电源GXE 06k00TL1102C00 6KVA/4.8KW 企业办公服务器稳压旁路运行方式

当在线式艾默生UPS超载、旁路命令（手动或自动）、逆变器过热或机器故障，艾默生电源一般将逆变输出转为旁路输出，即由市电直接供电。由于旁路时，UPS输出频率相位需与市电频率相位相同，因而采用锁相同步技术确保艾默生UPS电源输出与市电同步。旁路开关双向可控硅并联工作方式，解决了旁路切换时间问题，真正做到了不间断切换，控制电路复杂，一般应用在中大功率艾默生UPS上。如果在过载时，必须人为减少负载，否则旁路短路器会自动切断输出。

旁路维护方式

当艾默生UPS电源进行检修时，通过手动旁路保证负载设备的正常供电，当维修操作完成后，重新启动UPS电源，艾默生UPS转为正常运行。极低的维护率，MTTR为15万小时，极大地提高UPS不间断电源可用性