

# 什么是HCPE防腐漆 聚焦联迪HCPE防腐漆

产品名称	什么是HCPE防腐漆 聚焦联迪HCPE防腐漆
公司名称	山东鸿业化工有限公司
价格	2.00/千克
规格参数	品牌:联迪 型号:特种漆
公司地址	山东省济宁市高新技术开发区鸿广路南
联系电话	0537-2375277 15564705070

## 产品详情

高氯化聚乙烯(hcpe)防腐涂料是由高氯聚乙烯树脂、改性树脂、颜料、体质颜料、助剂、有机溶剂组成。

山东联迪漆是漆膜快干、较好的装饰性，优良的“三防（防水、防霉、防盐雾）”性能和“三耐（耐酸、耐碱、耐盐）”性能。单组份自干漆、便于施工。本产品主要用于化工设备、钢结构、露天管线、贮罐、船舶的上层建筑的防腐蚀和装饰涂装。也可业有限公司生产的高氯化聚乙烯(hcpe)防腐涂料，其特点用于化工车间、食品车间、化学腐蚀品仓库、蒸汽烘房等水泥混凝土屋面（墙壁、天花板面）防水腐蚀涂装。

一、用途：化工建筑、化工设备外壁、钢结构及受化工大气腐蚀的设备及构件防腐；

尿素、硝铵造粒塔内外壁栈桥、散装仓库墙面及钢结构防腐；

化工设备、煤气柜、电站、钢结构、凉水塔、污水池、水冷器、海洋石油钻探设备、船舶等防腐；

施工要求：

金属表面的处理：要求被涂表面在涂漆前必须进行彻底清理，做到表面无锈迹，无油污，无水分，无灰尘等。

一般防腐蚀工程的钢铁表面或钢结构维修，可使用手工除锈后手工机械锈达到瑞典siso55900除锈标准st2或st3级。

重要防腐蚀工程或新建钢结构应经喷砂或抛丸达到瑞典除锈标准sa2使钢铁表面形成一定的粗糙度可提高

漆膜的附着力。

混凝土，砂浆均为多孔性，并含有水份和碱性物质，若直接在其上涂刷，漆膜常易发生变色、起泡、脱皮现象、与碱、碱性物质起皂化作用而被破坏，所以新混凝土、水泥砂浆表面必须经过一定时间的养护，使水份挥发，碱性盐析出并彻底清除后施工，一般要求水份含量应在7%以下，如混凝土表面有麻坑，可用腻子填刮平整。

在下雪、雨、雾天均不可露天施工。炎热夏天，避免在强烈日光照射施工。

如在钢铁表面上施工，需用温度计测定钢板温度，用湿度计测出相对湿度，计算露点，钢板温度必须高于露点3℃才能施工。

一般情况下，漆膜厚度需保在150微米以上，恶劣情况下需保在250微米以上。

一般情况下，金属表面每道约需0.15-0.2kg/m<sup>2</sup>，水泥表面约需0.2-0.25kg/m<sup>2</sup>。

厂址：山东省济宁市高新技术开发区鸿广路南

来厂参观交通指南：

- 1.火车（济宁火车站下车，乘21，37路山推工业园下车）
- 2.高铁（济宁曲阜市下车，乘801至济宁汽车北站，换乘其他公交或出租车）
- 3.自驾（可根据车载导航行驶）
- 4.飞机（至济宁曲阜机场，位于济宁市嘉祥县纸坊镇）可换乘城际公交

厂家承诺：下单后48小时出货，如有油漆质量问题48小时上门服务

山东联迪漆业有限公司专业生产销售：各色醇酸调和漆、醇酸磁漆、各锤纹漆、闪光漆、氨基、硝基、丙烯酸漆等系列。内外墙乳胶漆、封底漆、罩面漆、环氧富锌漆、环氧云铁漆、环氧酯底漆、面漆、重防腐漆、耐高温漆、防火漆、地坪漆、汽车漆、船舶漆、粉末漆系列产品。还有油漆催干剂：40%钴、4%稀土、锰、铅、锌、钙等。

手机：15564707050 在线qq：2425348890 阿里旺旺：adinadu123

邮箱：ldqy1234@163.com 联系人：小杜