

气动插板阀DN150

产品名称	气动插板阀DN150
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	900.00/件
规格参数	型号:PZ673H、X-10C 性能:耐磨 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673H、X-10C气动插板阀DN150、气动法兰刀型闸阀借助压缩空气驱动的阀门。气动刀型闸阀简单地说就是用气动执行器控制阀门,从而实现阀门的开和关。其可分为上下两部分,上半部分为气动执行器,下半部分为阀门。本类阀门在管道中一般应当水平安装。

PZ673X PZ673H、PZ673F、PZ673Y 气动刀型闸阀（刀闸阀）：气动驱动、对夹式连接、明杆平行式刚性单闸板，阀座密封面为硬质合金与聚四氟乙烯，公称压力PN10~16，阀体材料为碳素钢（PZ673H-10C~16C）、不锈钢（PZ673F-10P~16P PZ673Y-10P~16P），具有排渣功能的的闸阀。

PZ673X PZ673H、PZ673F、PZ673Y 气动刀型闸阀通过配用电磁阀、接近开关等附件可以完成开、关两位置的动作控制和信号输出，也可以完成连续动作的自动控制。用户可根据实际需要进行选择。公称通径DN40~DN1400，工作压力1.0~1.6MPa。于化工、煤碳、制糖、污水、造纸等领域，是一种的密封阀门，适于造纸行业在管道上作调节和节流使用。

气动插板阀DN150主要性能规范：

公称压力（MPa）
1.01.6

壳体试验（MPa）
1.52.4

密封试验（MPa）
1.11.8

工作温度
100

气动插板阀DN150主要零部件材质：

体、盖	闸阀	阀杆
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢

气动插板阀DN150主要外形及连接尺寸：(单位：mm)

MPa	DN	L	D1	D2	H	n-M	MPa	DN	L
0.6	50	48	90	110	335	4-M12	1.0	50	48
	65	48	110	130	363	4-M12		65	48
MPa	80	51	125	150	395	4-M16	MPa	80	51
	100	51	145	170	465	4-M16		100	51
	125	57	175	200	530	8-M16		125	57
	150	57	200	225	630	8-M16		150	57
	200	70	255	280	750	8-M16		200	70
	250	70	310	335	900	12-M16		250	70
	300	76	362	395	1120	12-M20		300	76
	350	76	412	445	1260	12-M20		350	76
	400	89	462	495	1450	16-M20		400	89
	450	89	518	550	1600	16-M20		450	89
500	114	568	600	1800	16-M20	500	114		