

# 气动陶瓷双插板阀PZ644G-10C DN150

产品名称	气动陶瓷双插板阀PZ644G-10C DN150
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2200.00/件
规格参数	型号:Z644H、Y-10C 性能:耐磨 口径:DN100、DN125
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

### 耐磨气动陶瓷双插板阀PZ644G-10C DN150用途

双插板阀是我厂研发生产的新型耐磨气动阀门，分手动型和气动型两种，气动型又分紧凑型 and 汽缸阀体分离型两种，主要在火力发电企业粉煤灰气力输送系统中做仓泵出料阀，平衡阀、排气阀、排堵阀用。也可用于冶金，建材，化工等行业中其它散状物料输送系统。

### 气动陶瓷双插板阀PZ644G-10C DN150工作原理

该阀利用内置双向弹簧，将两个阀板反向压在阀门两端阀口密封面轨道上，手动或气缸垂直拉动两个阀板同步运动，达到开启和关闭的要求。

### 气动陶瓷双插板阀PZ644G-10C DN150的结构特点

由于该阀门采用双向双插板密封方式，因此特别适用于有反向气流的输送管道系统，密封性能好。该产品的阀口、阀板、轨道密封面均采用进口碳化钨合金材料喷涂并经特殊工艺处理，有很好的耐磨性和耐腐蚀性，使用寿命大大延长，用户可长期无维护使用。

根据用户要求，可以配置相关附件，实现现场状态指示和远距离自动控制。

### 气动陶瓷双插板阀PZ644G-10C DN150主要技术参数：

- 1、阀门通径：DN50-DN300（也可根据客户需要定制）
- 2、介质温度：<200C

3、工作压力：1.0-1.6MPa

4.适用介质：粉煤灰、干粉尘、气体、水等

5.适用范围：火力发电厂干灰系统、仓泵出料输送。

化工、冶金、造纸、制药等行业中散状物料输送系统。各类有磨损的介质在管道上作启闭之用。