

Z674H-10C双闸板金属气锁出料阀

产品名称	Z674H-10C双闸板金属气锁出料阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2000.00/件
规格参数	型号:Z674TC-10C 性能:耐磨 材质:陶瓷
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

Z674H-10C双闸板金属气锁出料阀该硬质合金钢双闸板出料阀适用于火力发电厂干灰输送系统，也可作为矿山、造纸、化工等以干粉尘、水蒸气等为介质的耐磨管路中的带压启闭阀门。使用公称压力0.4-0.6 MPa，适用于温度 315°。

阀体材质为碳钢，阀芯密封面采用合金陶瓷复合材料（即硬质合金加碳化钨陶瓷），具有高硬度高耐磨性又摒除了陶瓷材质的易脆裂性，耐磨质量比单纯材质的合金或陶瓷稳定，使用寿命长。Z674H-10C双闸板金属气锁出料阀工作原理：当气源从上进气口通入时，阀杆带动阀板向下运动，阀门关闭。当气源从下进气口通入时，阀杆带动阀板向上运动，阀门开启。阀板与阀座之间加载弹簧，弹簧弹力始终使阀板压向阀座保证阀门的密封性，又容许阀板在垂直上下方向移动，这有助于补偿阀门零件的热胀冷缩，并能克服任何背压变化对密封的影响与防止颗粒介质进入两密封面之间。在启闭过程中，阀板能产生自转，使得密封面之间产生研磨、抛光作用，而且由于阀体对通道偏心，在开启排卸物料时，会产生涡流，形成的物料旋涡会自行清扫阀门内腔。所有的这些特点，使得这种阀门具有超长的使用寿命，为您的系统安全运行提供了可靠的保证。

Z674H-10C双闸板金属气锁出料阀技术参数：

公称通径	DN40-350（也可根据客户需要定制）
公称压力	1.0-1.6MPa
气动执行器工作压力	0.4-0.6MPa
适用温度	200（另有耐高温型最高可耐400 高温）
适用介质	粉煤灰、干粉尘、气体、水等
适用范围	火力发电厂干灰系统、仓泵出料输送、化工、冶金、制药等行业中散状物料输送系统
备注说明	各类有磨损的介质在管道上作启闭之用

Z674H-10C双闸板金属气锁出料阀安装说明：欢迎您选用本厂产品。为了延长使用寿命，提高工作

效益，本阀门严禁气缸向下安装，在安装时尽量做到气缸向上直立安装，在条件不允许的情况下要气缸向上45度安装，如水平安装的情况下，必须延长空送时间，避免阀体积灰。本阀门开关到位信号反馈方式分为两种，一种为机械式到位开关（推荐），一种为电感磁性开关二线制。两种方式均可适用直流或交流。