

Z644TC-10C气锁耐磨陶瓷双闸板出料阀

产品名称	Z644TC-10C气锁耐磨陶瓷双闸板出料阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2300.00/件
规格参数	型号:Z644H、Y-10C 口径:DN80、DN100、DN125 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

Z644TC-10C气锁耐磨陶瓷双闸板出料阀概述：气动（陶瓷）双闸板阀Z644TC-10C、Z674TC-10C
PZ644G-10C PZ674G-10C

气动双闸板进料阀JZ644TC-10C JZ644G-10C "J"表示进料有斜坡

阀门类型代号：“Z”表示往复滑动闸阀

传动形式代号：“6”表示气动

连接形式代号：“4”表示法兰式连接、“7”表示对夹式连接（我厂对夹式阀门自身也配有法兰，和法兰式连接一样）

传动形式代号：“4”表示平行式双闸板

密封面材料代号：“H”表示（硬质合金钨钢、镍基合金）、“TC”表示陶瓷密封“G”也代表陶瓷

阀门公称压力：其数值是以“MPa”为单位的公称压力值的10或16倍

阀体材料代号：“C”表示碳钢

Z644TC-10C气锁耐磨陶瓷双闸板出料阀技术参数

公称通径：DN40-400MM（非标也可根据客户需要定制）

公称压力1.0—1.6MPa

气动执行器工作压力：0.4~0.6MPa

适用温度 200 （另有耐高温型可耐500 高温）

适用介质：粉煤灰、干粉尘、干灰、物料颗粒等

适用范围：火力发电厂干灰系统、仓泵进料、出料输送。

化工、冶金、造纸、制药等行业中散状物料输送系统。各类有磨损的介质在管道上作启闭之用。

欢迎您选用本厂产品。为了延长使用寿命，提高工作效益，本阀门严禁气缸向下安装，在安装时尽量做到气缸向上直立安装，在条件不允许的情况下要气缸向上45度安装，如水平安装的情况下，必须延长空送时间，避免阀体积灰。本阀门开关到位信号反馈方式分为两种，一种为机械式到位开关（），一种为电感性开关二线制。两种方式均可适用直流或交流。

Z644TC-10C气锁耐磨陶瓷双闸板出料阀可根据管道介质及工艺要求在不同的工况打吹扫孔，可加装自吹扫除装置。解决了该阀密封和阀腔内存留粉及污垢的缺陷，降低了维护成本，避免了因阀门堵塞造成停产的事故，保证了

阀安全输送和设备正常运行。

工作原理

阀体材质有碳钢、铸钢、球墨铸铁三种（闸板及阀座均为耐磨结构陶瓷或耐磨合金钢），耐冲刷，耐磨性好。撑开式双闸板密封结构，启闭过程中闸板自旋，启闭灵活，

并有抛光自洁功能，阀门关闭时进口密封。当气源从上进气口通入时，阀杆带动闸板向下运动，阀门关闭。当气源从下进气口通入时，阀杆带动闸板向上运动，阀门开启。

Z644TC-10C气锁耐磨陶瓷双闸板出料阀的闸板与阀座之间加载弹簧，弹簧弹力始终使闸板压向阀座保证阀门的密封性，又容许闸板在垂直上下方向移动，这有助于补偿阀门零件的热胀冷缩，

并能克服任何背压变化对密封的影响与防止颗粒介质进入两密封面之间。在启闭过程中，闸板能产生自转，其中独特的自抛光研磨性能，可取得很好的密封性能，

而且由于阀体对通道偏心，在开启排卸物料时，会产生涡流，形成的物料旋涡会自行清扫阀门内腔。所有的这些特点，使得这种阀门具有超长的使用寿命，

为您的系统安全运行提供了可靠的保证。