

外墙漆一公斤刷几平方 会呼吸的墙面漆

产品名称	外墙漆一公斤刷几平方 会呼吸的墙面漆
公司名称	山东鸿业化工有限公司
价格	2.00/千克
规格参数	品牌:嘉神 型号:乳胶漆
公司地址	山东省济宁市高新技术开发区鸿广路南
联系电话	0537-2375277 15564705070

产品详情

豪华外墙壁漆采用纯丙乳液、进口颜料、助剂等配制而成，耐水、耐老化性能优异，附着力强、耐黄变、保色保光性强，具有很好的色彩丰满度。适用于高层、多层建筑、别墅、校舍、民房等外墙建筑涂装。

使用说明

施工方法：刷涂、喷涂或辊涂。

耗漆量：4—5平方米/公斤（干漆膜厚30微米，涂刷二遍）。

稀释度：可加10%左右的清水，稀释到最佳施工粘度。

表面处理：被涂表面必须干燥、清洁、无油和其它附着物，含水率低于10%。

松脱物质：松脱的旧漆膜、泥土、粉末、灰尘等可用高压水清洗或用于电刷等机械除去，其它污染物需用湿布擦除，油脂等溶剂或清洁剂除去，除污后表面需再次干燥。灰泥用凿子、电磨机清除，再用砂浆重新抹平。霉菌用清水清除，然后晾干。

施工条件:温度大于5℃，湿度小于85%。

干燥时间：表干1小时（气温25℃）。

工具清洁：施工后的工具应及时用清水洗净。

重涂时间：间隔大于2小时（温度425℃）

存储：涂料存放在0℃以上35℃以下，阴凉干燥的地方。

注意事项

新的墙面必须经一段时间，让其充分干燥，使其含水率小于10%，ph值小于10后方可施工。通常在25℃，相对于湿度85%的条件下，水泥砂浆墙面要干燥7天以上，产品密封存放，贮存于阴凉、干燥、通风处，温度不可低于0℃。

山东联迪漆业有限公司专业生产销售：各色醇酸调和漆、醇酸磁漆、各色锤纹漆、闪光漆、氨基、硝基、丙烯酸漆等系列。内外墙乳胶漆、封底漆、罩面漆、环氧富锌漆、环氧云铁漆、环氧酯底漆、面漆、重防腐漆、耐高温漆、防火漆、地坪漆、汽车漆、船舶漆、粉末漆系列产品。还有油漆催干剂：40%钴、4%稀土、锰、铅、锌、钙等。产品自投放市场以来，以其特有优势，深受顾客的青睐。公司自成立以来，坚持“生产以质取胜，经营以信取胜”抱着薄利多销、追踪服务的原则，竭诚欢迎广大新老客户来我厂合作考察！

一个人至少拥有一个梦想，有一个理由去坚强。心若没有栖息的地方，到哪里都是在流浪。

厂址：山东省济宁市高新技术开发区鸿广路南

来厂参观交通指南：

- 1.火车（济宁火车站下车，乘21，37路山推工业园下车）
 - 2.高铁（济宁曲阜市下车，乘801至济宁汽车北站，换乘其他公交或出租车）
 - 3.自驾（可根据车载导航行驶）
 - 4.飞机（至济宁曲阜机场，位于济宁市嘉祥县纸坊镇）可换乘城际公交
- 厂家承诺：下单后48小时内出货，如有油漆质量问题48小时上门服务

专业生产销售，诚招全国代理加盟商，零加盟费，零保证金

手机：15564707050 在线qq：2425348890 阿里旺旺：adinadu123

邮箱：ldqy1234@163.com 联系人：杜经理