

# 硬密封气动刀型闸阀、泥浆对夹插板阀

产品名称	硬密封气动刀型闸阀、泥浆对夹插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1100.00/件
规格参数	型号:PZ673H、Y-10C 性能:耐磨 口径:DN150、DN200
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

硬密封气动刀型闸阀、泥浆对夹插板阀PZ673H、PZ673F、PZ673Y 气动刀型闸阀（刀闸阀）：气动驱动、对夹式连接、明杆平行式刚性单闸板，阀座密封面为硬质合金与聚四氟乙烯，公称压力 PN10~16，阀体材料为碳素钢（PZ673H-10C~16C）、不锈钢（PZ673F-10P~16P、PZ673Y-10P~16P），具有排渣功能的的闸阀。

PZ673H、PZ673F、PZ673Y气动刀型闸阀通过配用电磁阀、接近开关等附件可以完成开、关两位置的动作控制和信号输出，也可以完成连续动作的自动控制。用户可根据实际需要进行选择。公称通径 DN50~DN800，工作压力 1.0~1.6MPa。产品广泛用于化工、煤碳、制糖、污水、造纸等领域，是一种理想的密封阀门，特别适合于造纸行业在管道上作调节和节流使用。

?????

???????—????????????

????—????????????????????????????

????—????????????????????

????—????????????????????

????—????????????????????????????

????—???????

????????????????????

????????????????GB/T 12221-2005????????GB/T 9113????????GB/T 12224-2005????????GB/T 13927-2008

硬密封气动刀型闸阀、泥浆对夹插板阀主要性能参数】

型号	PN	工作压力 / MPa	适用温度 /	适用介质
PZ673H-10C~16C	10~16	1.0~1.6	100	纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物
PZ673F-10P~16P				
PZ673Y-10P~16P				

硬密封气动刀型闸阀、泥浆对夹插板阀主要零件材料】

型号	材料 阀体	阀杆	密封面	填料
PZ673H-10C~16C	WCB	2Cr13	硬质合金、	V型聚四氟乙
PZ673F-10P~16P	ZG1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni9Ti	聚四氟乙烯	烯、柔性石
PZ673Y-10P~16P	CF8 (304)	0Cr18Ni9 (304)		墨环

硬密封气动刀型闸阀、泥浆对夹插板阀主要外形尺寸】

PZ673H、PZ673F、PZ673Y (PN10)型刀型闸阀 (刀闸阀)

DN	L	D	D1	D2	H	z × M
50	43	160	125	100	285	4 × M16
65	46	180	145	120	298	4 × M16
80	46	195	160	135	315	4 × M16
100	52	215	180	155	365	8 × M16
125	56	245	210	185	400	8 × M16
150	56	280	240	210	475	8 × M20
200	60	335	295	265	540	8 × M20
250	68	390	350	320	630	12 × M20
300	78	440	400	368	780	12 × M20
350	78	500	460	428	885	16 × M20
400	102	565	515	482	990	16 × M22
450	114	615	565	532	1100	20 × M22
500	127	670	620	585	1200	20 × M22