

地质钢管40cr耐磨钢管162x6.5耐酸碱定制 恩睿钢管

产品名称	地质钢管40cr耐磨钢管162x6.5耐酸碱定制 恩睿钢管
公司名称	山东恩睿钢管有限公司
价格	7200.00/吨
规格参数	品牌:恩睿 规格:50-160 产地:聊城
公司地址	山东省聊城市东昌府区广平乡大曲村6号
联系电话	18463599902 18463599902

产品详情

地质钢管40cr耐磨钢管162x6.5耐酸碱定制 恩睿钢管无缝钢管的用途及分类无缝钢管由整块金属制成的，表面上没有接缝的钢管，称为无缝钢管。根据生产方法，无缝管分热轧管、冷轧管、冷拔管、挤压管、顶管等。按照断面形状，无缝管分圆形和异形两种，异形管有方形、椭圆形、三角形、六角形、瓜子形、星形、带翅管多种复杂形状。大直径达650mm，小直径为0.3mm。根据用途不同，有厚壁管和薄壁管。无缝钢管主要用做石油地质钻探管、石油化工用的裂化管、锅炉管、轴承管以及汽车、拖拉机、用高精度结构钢管。无缝钢管的分类：沿其横截面的周边上无接缝的钢管。根据生产方法不同分为热轧管、冷轧管、冷拔管、挤压管、顶管等，均有各自工艺规定。材质有普通和优质碳素结构钢（Q215-A～Q275-A和10～50号钢）、低合金钢（09MnV、16Mn等）、合金钢、不锈钢等。按用途分为一般用途的（用于输水、气输送和结构件、机械零件）和的（用于锅炉、地质勘探、轴承、耐酸等）两类。无缝钢管用途很广泛。一般用途的无缝钢管由普通的碳素结构钢、低合金结构钢或合金结构钢轧制，产量多，主要用作输送流体的管道或结构零件。根据用途不同分三类供应：

- 1、按化学成分和机械性能供应；
- 2、按机械性能供应；
- 3、按水压试验供应。按a、b类供应的钢管，如用于承受液体压力，也要进行水压试验；（3）一端缩口、扩口工艺流程：模具、管口上润滑油 挤压缩口、扩口 车端口。两端缩口、扩口工艺流程：模具、端口上润滑油 挤压缩口、扩口 调头适当微调块（长度存在一定的延长、缩短） 模具、端口上润滑油-挤压缩口、扩口 车端口。地质钢管40cr耐磨钢管162x6.5耐酸碱定制 恩睿钢管