

北京双登GFM1600蓄电池参数介绍

产品名称	北京双登GFM1600蓄电池参数介绍
公司名称	北京致新网能科技有限公司
价格	128.00/件
规格参数	品牌:双登 型号:GFM1600 容量:GFM1600
公司地址	北京市朝阳区红军营南路天畅园7号楼2304
联系电话	010-51661730 13720034656

产品详情

北京双登GFM1600蓄电池参数介绍

极片化为和蓄电池化为是蓄电池制造的两种不同方法，可根据具体情况选择。极片化为通常相对性较非常容易降低成本较高且空气污染需整治。蓄电池化为质量控制难度较大，通常对所生产制造的生极片品质规定较高，但成本费相对性低某些。密封性阀控铅酸蓄电池化为概述如下所示：

第1步：将化验合格的生极片按工艺规定装入电池槽密封性；

第2步：将相应浓度值的稀硫酸按照规定数量灌入电池；

使用与维护

铅酸蓄电池以其制造工艺简单、原材料来源丰富、价格适中在二次化学电源中起着的作用，特别是阀控蓄电池的出现又使传统的蓄电池焕发出了勃勃生机。蓄电池使用寿命与制造有着密切的关系，同时与使用方法也有很大的影响，正确掌握的使用方法对延长蓄电池的寿命大有益处。对于传统开口式蓄电池日常须对以下几方面注意：

北京双登GFM1600蓄电池参数介绍

电解液的数量、相对密度以及充电程度等方面加以注意，尤其是与其密切相关的充电系统特别关心，若充电量较大则蓄电池失水多，非常容易造成极片的活性物质脱落，造成底部短路使电池内部温度较高而缩短寿命，若充电量较小则非常容易造成电池的亏电，蓄电池在长期亏电的情况下，可导致极片的不可逆硫酸盐化，其表现是充电过程电压上升较快，很短时间完成，放电时电压下降迅速。

对于不同厂家的产品不可混用，同一厂家的产品新旧不可混用。

密封性阀控铅酸蓄电池好不要自己打开盖子补充电解液和更换安全阀。

电解液的纯度，通常采用蓄电池专用电解液或补充液灌注，严禁用普通硫酸和自来水替代。

日常使用表面保持清洁，排气口畅通。

放置不用时应先充满电，同时三个月进行一次充电。

对于密封性阀控铅酸蓄电池日常须对以下几方面注意：

注意充电电压的范围浮充使用时电压通常控制在 $2.15 \pm 0.1V$ /单格，循环使用时电压通常控制在 $2.35 \pm 0.1V$ /单格，若说明书有规定时应按说明书操作。

注意使用环境温度，通常不超过30度为宜。温度变化较大时应加强对电压的调节。

北京双登GFM1600蓄电池参数介绍