

现货高流动 高抗冲 PBS 泰国PTT化学 FD92PB 吹膜 通用级 耐热 耐磨 耐化学

产品名称	现货高流动 高抗冲 PBS 泰国PTT化学 FD92PB 吹膜 通用级 耐热 耐磨 耐化学
公司名称	东莞市众欢塑料有限公司
价格	22.00/千克
规格参数	规格:25公斤 加工定制:是 熔流率:0.70%
公司地址	东莞市
联系电话	13434508824 13434508824

产品详情

低密度聚乙烯度聚乙烯(LDPE)是一种塑料材料,它适合热塑性成型加工的各种成型工艺,成型加工性好。 LDPE主要用途是作薄膜产品,还用于注塑制品,医疗器具,药品和食品包装材料,吹塑中空成型制品等。 线性低密度聚乙烯(英文: Linear Low Density Polyethylene 简称:LLDPE,)线性低密度聚乙烯(LLDPE),是乙烯与少量 * -烯烃(如丁烯-1、己烯-1、辛烯-1、四甲基戊烯-1等)在催化剂作用下,经高压或低压聚合而成的一种共聚物,密度处于0.915~0.940克/立方厘米之间。 但按ASTM 的D-1248-84规定,0.926~0.940克/立方厘米的密度范围属中密度聚乙烯(MDPE)。

新一代LLDPE将其密度扩大至塑性体(0.890~0.915克/立方厘米)和弹性体(<0.890克/立方厘米)。 但塑料工业协会(SPI)和塑料工业委员会(APC)只将LLDPE的范围扩大至塑性体,不包括弹性体。

上世纪80年代,Union Carbide和Dow Chemical公司将其早期销售的塑性体和弹性体称之为非常低密度的聚乙烯(VLDPE)和超低密度聚Z烯(ULDPE)树脂。

常规LLDPE的分子结构以其线性主链为特征,只有少量或没有长支链,但包含一些短支链。 没有长支链使聚合物的结晶性较高,