

# 河南上门回收压敏胶不限包装数量品种

产品名称	河南上门回收压敏胶不限包装数量品种
公司名称	邯郸市丛台区少杰化工有限公司
价格	19500.00/吨
规格参数	上门回收:化工原料 专业回收:低价处理的原料 可售卖地:全国
公司地址	嘉定区博学南路
联系电话	15075097550 15075097550

## 产品详情

我公司面向全国主要回收化工原料，染料，颜料，色粉，油漆，油墨，树脂，助剂，橡胶，沥青，香精，石油化工，丁基橡胶 丁苯橡胶 及各类橡胶 树脂 塑料原料 聚异丁烯 107硅橡胶 偶联剂 橡胶助剂 塑料助剂

各类化工原料。耐晒染料、金红石钛白、皮革染料、色浆、色粉、松香、树脂。各类橡胶、聚异丁烯松香、松香甘油酯 sbs/热塑性弹性体 聚丙烯酰胺 石蜡 瓜儿胶 纤维素 各类胶粉 聚氨酯 抗氧化剂、防老剂、促进剂、白炭黑、橡胶厂助剂、塑料厂助剂，色淀、色源、氧化铁颜料等各种化工原料，化工产品等。ZO-21系列氧化锆微量氧分析仪(通用型)是在线式分析仪，采用当今世界先进的氧化锆传感器与单片机相结合的新型智能化检测仪表，%O2和ppm量程自动切换显示,广泛用于用于如下领域：空分制氧、空分制氮、化工流程氧含量自动分析电子行业保护性气体中氧含量分析，如：氮气中微量氧测试磁性材料等高温烧结炉的保护性气体中氧含量分析玻璃、建材行业中氧含量分析及各种行业中氧含量分析测量范围:.1ppm - 1%氧含量（三位液晶中文显示）基本误差:P小于1ppm5.%FSP大于1ppm3.%FS响应时间:T9小于5秒重复性:P小于1ppm2.5%FSP大于1ppm1.5%FS温控精度:7 2 程序升温:25 /分电源：22V+1%;z环境条件：5 ;相对湿度9%环境温度补偿修正：AD59温度模块，电脑自动修正（区别于手动修正的不准确性）外壳保护：金属外壳喷漆输出信号:4-2mA(负载电阻 < 75),输出指示档位三档I档：.1ppm-1ppmII档：1.ppm-1ppmIII档：.1%-25%报警设定:报警上或报警下限.1ppm - 25%内任意设定（接点容量22V/1A）功耗:交流22V，小于15W，丝3A新款外型尺寸：21514526（宽高深）开孔尺寸：23132（宽高）需要知道如下参数被测气体温度应该小于7度，否则不能选用被测气体压力应该小于3KG，否则应减压使用被测气体不能有水滴，水滴会损坏氧化锆被测气体不能有可燃性气体，否则轻则影响测量，重则有安全因素的考虑。