

西安环氧修补砂浆价格

产品名称	西安环氧修补砂浆价格
公司名称	西安斯温格特种建材技术有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:斯温格
公司地址	西安市城市运动公园海博广场C座
联系电话	0133-63990122 13363990122

产品详情

ecm环氧修补砂浆

适用范围：

耐火、耐高温，适用于混凝土构筑物表面的蜂窝、漏洞和露筋等的缺陷处理。

混凝土构筑物、楼梯踏步等坏损修补。

粘钢加固和粘碳纤维加固时做底层找平。

可用作海水、盐碱地区及化工厂等腐蚀环境中的耐腐蚀材料。

产品特点：

具有抗渗、抗冻、耐盐、耐碱、耐弱酸腐蚀的性能，并与多种材料的粘结力很强。

热膨胀系数与混凝土接近，故不易从这些被粘结的基材上脱开，耐久性好。

可在潮湿基材表面施工，不需干燥，可在潮湿环境或水下硬化。

不燃、不爆、不污染环境，对人体健康无害。

成本低，仅为环氧树脂砂浆30-50%。

操作施工方便，与普通水泥砂浆施工相仿，容易清洗，用水就可以清洗。

物理性能指标：

检测项目	性能指标	检测结果
抗折强度 (mpa) 28d	6.0	6.49
抗压强度 (mpa)	7d	25
	28d	35
中性化抵抗性 (mm) 28d	< 5.0	1.8
粘结强度 (mpa)	常温常态28d	2.8
	冷热反复28d	2.4
透水量 (g)	< 20	15
24h吸水量 (g/m ³)	< 1000	525
吸水系数 (kg/cm ² · h ^{0.5})	< 0.5	0.32

使用方法：

检查本品包装完好，标签核对无误。

打开桶盖，将桶中3袋标有a、b、c的预配料取出。

将a料、b料摇匀后，分别倒入桶中，并充分搅拌均匀后，再将标有"c"的粉料边搅拌边慢慢地倒入桶内，搅拌成均匀的砂浆状即可。如果混合后较粘稠或不易搅拌均匀，本包装可

加入1-2kg的洁净水搅拌，不影响本品的最终性能。

注意事项：

本品为水泥基材料，其完全硬化时间需要28天。使用本品24小时可以进行下一道工序。拌好的环氧砂浆宜在2小时内用完，在此时间内如出现变干变稠的状况可以加适当的水搅拌均匀后再用。

包装贮存：

本品包装规格为20kg/桶。

未开封保质期为12个月，超出保质期须经检验合格后方可继续使用。

本品无毒、无味、不易燃、不易爆，符合绿色环保要求，可按一般货物贮存运输。

工程业绩：长城加固、北京国际文化中心、北京贵宾楼饭店、中国国际科学中心、广州国际大厦、天津人民印刷厂、云湖渡假村、中国京冶大楼、清华大学教学楼等等。

本公司所有产品均由国家检测室检测。均已检测合格，绝无后顾之忧！同时我公司拥有专业技术人员免费为广大用户解决所有工程问题，难题等