

ZUV-C30H欧姆龙UV-LED照射器

产品名称	ZUV-C30H欧姆龙UV-LED照射器
公司名称	深圳市磊坚光电设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:欧姆龙 型号:ZUV-C30H
公司地址	深圳龙岗平湖力元路27号3楼
联系电话	0755-84670052 13682357549

产品详情

深圳市磊坚常年优价供应omron欧姆龙uv-led照射器

zuv-c30h产品简介：

照射方法：zuv-c30h型（高性能机型）

固定照射方式：照射功率（0-100%）、照射时间（最长99.9秒/无限制），另可使用阶梯、斜线（直线）来设定（每个设定指定16点）的模式照射。

设定数：zuv-c30h型（高性能机型）16个数据库功能；

累积照射积算：zuv-c30h型（高性能机型）：能量（显示单位：j）；

端子台输入、输出：zuv-c30h型（高性能机型）输入：紧急停止、uv照射开始/结束（4ch）、设定（数据库）切换；输出：准备输出（4ch）、错误输出、uv照射中输出；rs-232c、usb输入输出：zuv-c30h型（高性能机型）：uv照射开始/结束（4ch）、设定（数据库）切换、设定数据的获取/变更、数据的保存/读取、功率调谐的执行；

冷却方式：zuv-c30h型（高性能机型）风扇空冷方式；

电源电压、消耗：zuv-c30h型（高性能机型）可选择交流或直流电源，交流电源ac100-

240v ± 10% 50/60hz(附带交流适配器) ; 消耗电流 : 2.3a(55w) ;

直流电源dc24v ± 10% (从背面的端子台供应) , 消耗电流1.9a(45w) ;

振动 (耐久) : zuv-c30h型 (高性能机型) : 10-150hz加速度50m/s²
单振幅0.35mm 数x、y、z方向各8分钟 10次

环境湿度范围 : zuv-c30h型 (高性能机型) : 动作时/保存时30-85% (不结冰、露)

保护结构 : zuv-c30h型 (高性能机型) : iec60529 ip20

材料 : zuv-c30h型 (高性能机型) : sus、铝

重量 (捆包状态) : zuv-c30h型 (高性能机型) : 约2950g (机身约1900g)

附件 : zuv-c30h型 (高性能机型) : 使用说明书、钥匙、交流适配器、

简单设定手册、cd-rom (usb驱动器、用户手册pdf版)