

# 东莞涂料厂供应不粘涂料煎炒锅耐磨涂料

产品名称	东莞涂料厂供应不粘涂料煎炒锅耐磨涂料
公司名称	深圳市顺易为科技发展有限公司
价格	150.00/公斤
规格参数	品牌:可丽龙 型号:SL-W/M
公司地址	广东深圳光明新区光明街道圳美社区金祥瑞工业园7楼
联系电话	0769-82307266 13823317535

## 产品详情

### 一、产品特点：

我司生产的不粘涂料具有热稳定性好、防粘效果好、耐腐蚀、附着力强、无毒、硬度高等优点，广泛用于蛋糕模、不粘锅、电烫斗、发夹器、制鞋模具、三明治烧烤、刀类、螺丝类、多士炉、煤气炉、煎烤盘、油炸锅、电饭煲内胆等产品。

- 1，防粘性能：使用本涂料形成的炊具内涂层，在烙饼、炒蛋、煎鱼、煮奶时不粘且易于清洗；模具有此涂层后易于脱模；电熨斗底板喷有此涂料，在熨烫衣服时，滑爽而无极光。
- 2，耐温性、涂层热稳定性：可在-20 --380 范围内长期使用，短时间可耐400 --450 。
- 3，耐腐蚀性能：除个别介质外，可耐各种酸、碱、盐及有机质（溶剂）。
- 4，附着力强：本涂料与金属粘结性能好：涂层附着力强，可进行一次涂敷一次烧结，以提高工效节约能源。
- 5，硬度高：可用4h铅笔在涂层上用2—3千克的力划动，不会出现划伤，脱层现象。
- 6，冲击韧性涂层韧性优良：可采用在基材表面喷涂后，再进行通常的加工成型方法。
- 7，可修补性：涂层局部损坏时可用此涂料修补，以延长使用寿命。
- 8，绝缘性能、耐磨性能：本涂层具有良好的耐磨性能和极佳的绝缘性能。
- 9，安全性能：由于本涂料的固体组份无毒，不含全氟辛酸铵，形成工艺合理，因此涂层无毒，广泛用于炊具、医药、食品容器等。本产品已通过美国fda、欧洲rohs、lfgb等国际认证。

二、涂层性能

项目 检测方法 结果 条件

光泽 光泽仪测 12 - 20度

硬度 中华实验铅笔 1h

附着力 100/100方格 100/100 连续5次 3m胶带

耐溶剂 mek擦拭 100次 5kg压力

耐磨性 3m菜瓜布1.5/ k g 力度 3000 实验摩擦机

不粘性 无油煎蛋清 400次

耐盐雾 5%nacl 40hr(浸泡) 合格

三、电话咨询：0769-82307266/13823317535