

硅沥青雾封层

产品名称	硅沥青雾封层
公司名称	沥宏新材料科技（上海）有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:Go Green 用途:沥青路面养护 路面翻新 包装:220kg 桶装
公司地址	上海市浦东新区浦东南路2240号永业商务楼12楼
联系电话	+86-21-61053027 15900640746

产品详情

Go Green 硅沥青雾封层是一种高型技术硅改性沥青预防性养护材料，它是由四种成份组成，即两种主要成份和两种重要的添加组分，一种主要成份是经过特殊工艺处理的硬质沥青基材料，另一种主要成份是具有复合活性成分有机硅聚合物，一种添加组分是提炼的芳香族化合物，另一种添加组分是具有自主知识产权的特殊的表面活性剂。

Go Green 雾封层产品特点：

* 抗紫外线* 低粘度，深度渗透毛细孔与空洞* 不在表面成膜，不会被磨损* 加强与路面涂料的粘结力* 耐热冲击性能* 寒冷及炎热气候皆适用* 出色的黏合力和粘结力* 良好的憎水性* 快速固化，施工后1小时内便可开放供交通行走。大幅度减少了施工场的封闭时间* 简易常温施工，不需等沥青固化90天（大部分密封剂）即可施工

Go Green雾封层作为一种经济、理想的修复/保护剂，可以使用在各种沥青路面，主要包括：

1. 路面&高速公路
2. 桥梁，隧道
3. 停机坪&停车场

4. 飞机跑道

Go Green 雾封层施工方法：

- 1) 材料可在常温下储存，存储期为2年。
- 2) 道面温度高于5 的情况下均可以快速施工，道面表面必须坚实、干净。
- 3) 施工前，应充分搅拌Go Green 雾封层沥青道面预防性养护材料，可以采用机械喷涂或者人工涂刷的方式直接在道面上进行涂刷。
- 4) 宽度小于5 mm的裂缝可用go green 雾封层沥青道面预防性养护剂与细砂混合后倒入裂缝并压平。
- 5) 建议涂刷量为0.2-0.4/ m²。