山东威海水泥纤维板生产线，全自动水泥纤维板设备

产品名称	山东威海水泥纤维板生产线，全自动水泥纤维板设备
公司名称	安徽中坤元新型建材有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:中坤元
公司地址	淮北市凤凰城工业园30号
联系电话	0561-3023901 18365220416

产品详情

水泥纤维板生产线 ” 是以聚苯乙烯加粉煤灰、矿渣和外加剂等，复合而成的轻质墙体板材。“ 水泥纤维板设备 ” 主要生产工序包括，砂浆搅拌、砂浆铺覆、复合玻璃纤维布、辊压、铺聚苯板、砂浆铺覆、复合玻璃纤维布、辊压成型、养护、脱模、切割、堆放等步骤。产品采用机械化流水线生产。产品尺寸为：长2500-3500mm，宽600mm，厚60-240mm。产品侧向可带有连接槽，施工安装方便。该产品力学性能好，并且具有质量轻、强度高、吸水收缩率低、保温、隔音等优良性能，满足相关技术标准要求。由于该产品具有吸水收缩率低的特点，使得所安装墙体不易开裂。该产品施工安装方便，比红砖及小型砌块可提高施工效率五倍以上。可广泛用于框架结构建筑内隔墙、钢结构内外墙、灵活隔断墙、冷库、活动房屋、商亭等场合。 二、产品特点 水泥纤维板设备是以聚苯乙烯泡沫塑料板为芯材，以耐碱玻璃纤维网格布及无纺布增强低碱水泥为面层材料，适当掺加粉煤灰、矿渣和外加剂，复合而成的轻质墙板材料，产品尺寸为长2500-3500mm，宽600mm，厚60-240mm。该水泥纤维板设备的两个面层，由耐碱玻璃纤维网格布及无纺布增强，使得产品强度高；由于加入了减水剂、防水剂，所以面层结构密实，孔隙率及孔分布合理，防水性能好；水泥粉煤灰复合夹芯板的芯材是聚苯乙烯泡沫塑料板，使得产品保温隔热性能好。此外，产品还具有施工安装方便等特点。该产品集保温隔热、结构功能和防水性能于一体，主要用于建筑物的墙体隔断。 该项目完成了辊压式轻质墙板自动化流水线的设计、制造和试运行；研究了水泥粉煤灰复合夹芯板的成型工艺及原理，优化了生产工艺配方；制定了相应的企业标准、施工应用图集等相关技术文件。 设备特点： 1、全新独特的结构设计和制作，节约设备投资。 2、独特的机身设计，分段独立调节，满足生产线安装处于水平位置，高强度，高精度，传输稳定，为连续大规模生产提供保证。 3、采用四辊双驱动辊压工艺，自动上料、挂浆、铺布、复压、切割，集连续生产多功能于一体，节省人工成本。 4、配有双振动装置，消除内在气泡，使板材更密实，更平整。 输送台面利用滚动轴承，输送平稳，传动摩擦小，量身定制的输送平板带，输送平稳，不打滑、不跑偏，经久耐用。
导布机构采用轴承支撑重力，弹簧调节张力，配置锥形偏心轴套。 高分子处理辊筒成形面，光滑，耐磨，抗生锈。对辊上下任意调节，可生各种厚度的板材，厚度3～40mm，宽度1.3m，长度无限，满足不同的市场需求。
无级变频调速电机，采用先进的程序控制，快慢可调，操作简单，维修方便，生产量高达7.25m/min。 设备一机多用，可生产隔墙板、吊顶板、建筑模板、仿真水曲柳板、仿红（白）榉板、橡木板、防火浮雕门板、墙裙板、通风管道、釉面波形瓦等。