飞托克NFSS-MTB16-9锻件针型阀

产品名称	飞托克NFSS-MTB16-9锻件针型阀
公司名称	上海豪势流体设备有限公司
价格	100.00/只
规格参数	品牌:美国飞托克FITOK阀门 型号:NFSS-MTB16-9 QQ:1336160275
公司地址	浦东新区新场镇笋南路189号187室
联系电话	021-51602171

产品详情

nfss-mtb16-9锻件针型阀

规格型 号:	nfss-mtb16-9
品名:	锻件针型阀
型号描述:	316 ss nf series needle valve,6000psig(414bar),16 mm mt b, 0.39" orifice
特点:	一体式锻造阀体
	两截式阀杆设计,上阀杆螺纹经特殊硬化处理,下阀杆表面经滚压硬化处理
	上阀杆螺纹的润滑脂与系统介质隔离
	非旋转的下阀杆以上下运动代替旋转升降,减少每个行程

对填料的摩擦,减少阀座和阀头之间的摩擦

可面板安装

手柄采用两端螺钉锁紧,稳固耐用

多种颜色手柄可供选择

每只阀门在出厂前均以额定工作压力的氮气或水进行密封 测试

最大工作压力

nf系列 - 不锈钢:414 bar (6000 psig)

合金c-276:414 bar 6000 psig)

合金 400: 345 bar (5000 psig)

钛: 241 bar (3500 psig)

黄铜: 207 bar (3000 psig)

nfh系列 - 不锈钢: 689 bar (10000 psig)

工作温度

ptfe 填料: -54°c至232°c (-65°f至450°f)

peek: -54°c至260°c(-65°f至500°f)

石墨填料: -54°c至649°c(-65°f至1200°f)

上海豪势流体设备有限公司代理销售:美国飞托克fitok阀门。 联系人:宋先生 电话:021-51602171 邮箱:hsfitok@126.

com 网址: www.021fitok.com