

飞托克NFSS-UMB14-9锻件针型阀

产品名称	飞托克NFSS-UMB14-9锻件针型阀
公司名称	上海豪势流体设备有限公司
价格	100.00/只
规格参数	品牌:美国飞托克FITOK阀门 型号:NFSS-UMB14-9 QQ:1336160275
公司地址	浦东新区新场镇笋南路189号187室
联系电话	021-51602171

产品详情

nfss-umb14-9锻件针型阀

规格型号:	nfss-umb14-9
品名:	锻件针型阀
型号描述:	316 ss nf series needle valve,6000psig(414bar),14 mm umb, 0.39" orifice
特点:	<p>一体式锻造阀体</p> <p>两截式阀杆设计，上阀杆螺纹经特殊硬化处理，下阀杆表面经滚压硬化处理</p> <p>上阀杆螺纹的润滑脂与系统介质隔离</p> <p>非旋转的下阀杆以上下运动代替旋转升降，减少每个行程</p>

对填料的摩擦，减少阀座和阀头之间的摩擦

可面板安装

手柄采用两端螺钉锁紧，稳固耐用

多种颜色手柄可供选择

每只阀门在出厂前均以额定工作压力的氮气或水进行密封测试

最大工作压力

nf系列 - 不锈钢：414 bar (6000 psig)

合金c-276：414 bar 6000 psig)

合金 400：345 bar (5000 psig)

钛：241 bar (3500 psig)

黄铜：207 bar (3000 psig)

nfh系列 - 不锈钢：689 bar (10000 psig)

工作温度

ptfe 填料：-54 ° c 至 232 ° c (-65 ° f 至 450 ° f)

peek：-54 ° c 至 260 ° c (-65 ° f 至 500 ° f)

石墨填料：-54 ° c 至 649 ° c (-65 ° f 至 1200 ° f)

上海豪势流体设备有限公司代理销售：美国飞托克fitok阀门。

联系人：宋先生 电话：021-51602171 邮箱：hsfitok@126.

com 网址：www.021fitok.com

