

小型安检机BS-5030

产品名称	小型安检机BS-5030
公司名称	东莞市彬森电子有限公司
价格	65000.00/台
规格参数	品牌:彬森 型号:BS-5030
公司地址	东莞市东城区瑞联振兴工业园
联系电话	0769-88469286 13018609588

产品详情

质理价廉的小型安检机，在经济发展的今天，各种公共场所，必备。

检测对象：包裹、邮件、小型箱包、手提箱、拎包等小型物件

适用场所：税务、法院、看守所、监狱、旅游景点、体育馆、邮局、商场、酒店、鞋帽、服装、玩具、箱包等场所

最实在的技术优势：

- * 一键式关机：关机时只需旋转一下钥匙，设备自动安全关机，更人性化
- * 紧急制停分层控制：按下紧停按钮，仅断电传动和射线源部分，更安全
- * 图像超清晰：核心部件采用高密度进口模块，分辨率更高，达到国际水平，更清晰
- * 防水功能：通道内特殊处理，旅客少量液体散落无影响，更放心
- * 二郎魔镜功能：独有的鼠标放大镜功能，任意局部细节放大，更精确
- * 无极天眼放大功能：128级连续无极鼠标放大功能，更连续
- * 魔力按键：代替传统键盘，当鼠标放到软按钮时，软件智能识别控制，更智能

* 哮天犬电子鼻：满足一定条件时发出声光报警信号，对特定的具有辅助识别作用

* 故障自诊断：出现故障自动判断，并给出提示信息，便于维护

* 黑匣子：（选配模块）

基本技术参数：

外形尺寸：1580（长）x722（宽）x1150（高）mm

通道尺寸：500（宽）x300（高）mm

传送速度：0.22米/秒

拖动重量：50公斤

分辨力：直径0.101mm金属线

穿透力：38mm钢板

胶卷安全性：对is01600胶卷安全

射线束方向：底照式

管电流：0.4—1.2ma（可调）

管电压：80kv（可调）

泄漏剂量：<0.05ugy/h

射线束发散角：60°

冷却/工作周期：密封式油冷/100

工作环境：-20°c~60°c/20%~95%（不冷凝）

噪声：57db

工作电压：220vac（±10%）50±3hz

功耗：0.5kva（每小时0.5度电）

图像处理：

阵列探测器：I型光电二级管单能量探测器

显示器：高分辨率19英寸液晶显示

伪彩色：图像显示24位彩色显示，12bit深度

边缘增强：物体轮廓边缘更加清晰

超级图像增强图：像细节更清晰

高穿显示：提高图像亮区对比度，使易穿透区更清晰

低穿显示：提高图像暗区对比度，使难穿透区更清晰

增亮/减暗：增加图像的亮度/减暗图像的亮度

回拉/前拉：可对当前20幅图像，前后回拉及处理

图像复原：图像显示恢复到最初状态

图像储存：连续保存50万幅图像，并可处理