

# 全彩高清BS-5030C小型安检机

产品名称	全彩高清BS-5030C小型安检机
公司名称	东莞市彬森电子有限公司
价格	80000.00/台
规格参数	品牌:彬森 型号:BS-5030C
公司地址	东莞市东城区瑞联振兴工业园
联系电话	0769-88469286 13018609588

## 产品详情

双能量显示，对有机物和无物机能够通过不同的颜色表现出来，是小型公共场所安检的利器

检测对象：包裹、邮件、小型箱包、手提箱、拎包等小型物件

适用场所：法院、监狱、税务局、看守所、体育、学校、旅游景点、邮局、学校、酒店

技术参数：

- 1、一键式关机：关机时只需旋转一下钥匙，设备自动安全关机、更人性化
- 2、紧急制动分层控制：按下紧急按钮，仅断电传动和射线源部分，更安全
- 3、图像超清晰：核心部件采用高密度进口模块，分辨率更高，达到国际水平，更清晰
- 4、防水功能：通道内特殊处理。旅客少量液体散落物影响，更放心
- 5、二郎魔镜功能：独有的鼠标放大镜功能，任意局部细节放大，更精确
- 6、无极天眼放大功能：64级连续无极鼠标放大功能，更连续
- 7、魔力按键：代替传统键盘。当鼠标放到软按钮时，软件智能识别控制，更智能
- 8、哮天犬电子鼻：满足一定条件时放出声光警报信号，对特定的具有辅助识别作用

基本参数：

外形尺寸：1580（长）x722（宽）x1150（高）mm

通道尺寸：500（宽）x300（高）mm

传送速度：0.22米/秒

拖动重量：150公斤

分辨力：直径0.0787mm金属线

空间分辨力：水平直径1.0mm；垂直直径1.0mm

穿透分辨力：能分辨直径 0.202mm的单根实芯铜线

穿透力：38mm钢板

胶卷安全性：对iso1600胶卷安全

射线束方向：底照式

管电流：0.4~1.2ma（可调）

管电源：100~160kv（可调）

泄露剂量：<0.05ugy/h

射线束发散角：80°

冷却/工作周期：密封式抽冷/100

工作环境：-20°c~60°c / 20%~95%（不冷却）

工作电压：220vac（±10%）50±3hz

功耗：0.5kva（每小时0.5度电）

噪声：54db（a）

图像处理参数：

阵列探测器：I型光电二极管多能量探测器

显示器：高分辨率19英寸液晶显示

彩色：根据物质材料，24位真彩色显示12bit深度

边缘增强：物体轮廓边缘更加清晰

超级图像增强图：像细节更清晰

高穿显示：提高图像亮区对比度，使易穿区更清晰

低穿显示：提高图像暗区对比度，使难穿区更清晰

增强/减暗;增加图像的亮度/减暗图像的亮度

会拉/前拉：可对当前20万幅图像，前后回拉及处理

图像复原：图像显示恢复到最初状态

图像存储：连续保存50万幅图像，并可处理

[www.ok-xray.com](http://www.ok-xray.com)