

钢制绝缘接头生产厂家介绍

产品名称	钢制绝缘接头生产厂家介绍
公司名称	沧州禹拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	盐山县靖远东路与高城大街交叉口（注册地址）
联系电话	0317-6189981 13582724391

产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 绝缘接头是同时具有埋地钢质管道要求的密封性能、强度性能和电法腐蚀所要求的绝缘性能的管道接头的统称。它包含组合件、绝缘板、填料、密封环、短管等。它是绝缘法兰的替代产品。

结构特性绝缘接头采用整体挤压焊接形式，不得采用螺栓、法兰连接型。绝缘接头采用将绝缘和密封材料夹入并固定于套筒（组合件）内得形式。绝缘接头组装完后，给内部元件应固定在相应位置。在土壤压力、规定得管道操作压力和厂内或现场得水压测试下，整个绝缘接头保持完好。绝缘接头密封元件在接头内部紧靠绝缘板，具有yongjiu得弹性，且密封元件的两面直接与裸露金属表面接触不会移动，确保了接头的紧密性。

产品特点绝缘性能好：2500V摇表测试绝缘电阻 200M ，击穿电压 3KV。寿命长：与管线同寿命、等强度。强度高：压力试验 1.5PN（设计压力）。使用温度：-30 --+90 。适用介质：油、气、水、化工原料、煤浆等。

绝缘接头是用于埋地管道的电化学腐蚀防护、联接，起到绝缘保护作用的连接件，能够适用于油、气、水等介质，但是要具体的选型结构。

一般来说，220kV及以上XLPE电缆选用的接头，应由该型接头与电缆连成整体的标准性试验确认，而66~110kV XLPE电缆线路可靠性要求较高时，不宜选用包带型绝缘接头。

在不允许有火种场所的绝缘接头，不得选用热缩型。对于处在海底等水下电缆的绝缘接头，宜选用软性连接绝缘接头。可能有水浸泡的设置场所安装的绝缘接头，应具有外包防水层。

选型合适的绝缘接头，才能起到绝缘与保护的作用，同时也能提高其使用寿命，所以，对于这一点还是要多加关注。

绝缘接头是根据绝缘法兰在使用中存在的问题进行改进的换代产品，是钢质管道阴极保护系统中必不可少的重要压力元件，广泛应用于钢制管道的阴极保护系统。整体式绝缘接头由下面各零件组成：上、下

管、套筒、绝缘件、密封件、绝缘涂层。在绝缘接头的上、下管对接端面间，夹有绝缘件和密封件，形成具有绝缘性能的双密封结构。套筒采用坡口焊接或与上导管直接焊接两种形式，将绝缘件和上、下管牢固封裹在里面，形成“密封容器”，从而既保证了良好的绝缘效果，又大大提高了绝缘结构的承压能力。绝缘接头是根据绝缘法兰在使用中存在的问题进行改进的换代产品，是压力的重要元件，对钢管的阴极保护系统是必不可少的，是广泛应用于钢管的阴极保护系统。我公司的绝缘接头是国外*的产品，独特的设计，可以克服绝缘法兰刚度小的缺点，很容易泄漏和不可能被掩埋，短寿命等弊病，实现了地下免维护功能，对绝缘管道的连接和配套使用，整体上下管、套筒、绝缘、密封、隔热涂层。

废钢是可循环再生利用的绿色资源，在钢铁生产中可替代生铁原料炼钢，减少了焦化、烧结和炼铁的过程，减少了能源消耗，并大大降低废气、废水、废渣的排放量。