

# EVA塑胶原料11D542

产品名称	EVA塑胶原料11D542
公司名称	京冀（广州）新材料有限公司
价格	3.10/吨
规格参数	
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-E014087（注册地址）
联系电话	18938547875 18938547875

## 产品详情

易拉盖 Apheel11D542 是一种改性乙烯醋酸乙烯酯共聚物树脂，设计为盖材应用中的功能性封合层。该树脂多数提供薄膜与薄膜间的界面剥离封合，有时也为HDPE、LLDPE或低VA含量的EVA薄膜提供可剥离封合。该树脂以颗粒状存在并可使用设计用于加工聚乙烯树脂的普通挤出或共挤设备加工。主要用途：粘结型可剥离密封剂.用于包装袋的界面剥离型封合，以及对其他聚烯烃基材的可剥离封盖膜。

杜邦易拉盖树脂可以提供稳定且可控的热封强度，在硬质容器的易剥离，无残留盖材应用上表现出优异的性能。在宽广的封合温度范围内，易拉盖树脂容易与各种盖子基材加工，包括铝箔、OPP、OPET和纸。

采用杜邦易拉盖封合树脂的软盖加工商，是在使用一个能在多种加工工艺中稳定加工的预混合产品，并且有助于减少储备原料库存量单位的数量。同时还可以帮助加工商减少现场混合封合材料的需要，节省时间和设备使用，避免由于批次性能不一致而可能引发的客户投诉。

### 即用型易拉盖

盖材封合树脂不含溶剂，不需要使用与其它溶剂型或热封胶涂层相关的环境限制措施进行控制。易拉盖盖材封合树脂适用于挤出涂覆、流延膜、吹膜生产，能够封合PP、PE、PS、PVC、PET、环氧树脂、Bar ex或Aclar等材料，不但为品牌商提供具有成本效益的解决方案，也让消费者体验易撕盖包装的便捷性。

杜邦易拉盖11D542 盖材封口树脂EVA 加工成型参数介绍：吹膜加工情况

建议挤出机设定温度。喂料区 135 °C ( 275 °F) 第二区  
160 °C ( 320 °F) 第三区 185 °C ( 365 °F) 第四区  
185 °C ( 365 °F) 第五区 185 °C ( 365 °F) 接头区  
185 °C ( 365 °F) 模头区 185 °C ( 365 °F)

[EVA????11D542](#)

?????,??,??,????????????????????

优点：1、良好的柔软性、橡胶般的弹性；2、在-50℃下仍能够具有较好的可挠性；3、透明性和表面光泽性好、化学稳定性良好、抗老化和耐臭氧强度好、无毒性；4、与填料的掺混性好，着色和成型加工性好。用途：1、薄膜、薄片及层合制品：具有密封性、粘合性、柔软性、强韧性、紧缩性，适合弹性包装薄膜，热收缩薄膜，农用薄膜，食品包装薄膜，层合薄膜，可以用于做聚烯烃层压薄膜的中间层等；2、一般用品：具有柔韧性，抗环境应力开裂性，耐气候性好的优点，适合工业用材料有电力电线绝缘皮包，家用电器配件，窗密封材料等；3、日用杂货类：运动用品、玩具、坐垫、束带、密封容器盖、EVA橡胶足球等；4、汽车配件：避震器、挡泥板、车内外装饰配件等；5、发泡制品：加压发泡有泡沫塑料拖鞋、凉鞋、建筑材料等；注塑发泡有各种工业零部件，女用鞋底，热熔粘合剂等。特点：耐水性：密闭泡孔结构，不吸水，防潮，耐水性能良好。耐腐性：耐海水、油脂、酸、碱等化学品腐蚀，抗菌、无毒、无味、无污染。加工性：且易于进行热压、剪裁、涂胶、贴合等加工。防震动：回弹性和抗张力高，韧性强，具有良好的防震/缓冲性能。保温性：隔热，保温防寒及低温性能优异，可耐严寒和曝晒。隔音性：密闭泡孔，隔音效果好。

(6)其他。EVA树脂在油墨、箱包、酒瓶垫盖等领域也有较为广泛的应用，估计这些方面消耗EVA树脂不少于15 kt。