

# 东莞防爆自动门 防火自动门 防爆卷帘门厂家报价

产品名称	东莞防爆自动门 防火自动门 防爆卷帘门厂家报价
公司名称	深圳市格调科技有限公司
价格	12800.00/套
规格参数	品牌:鸿发 型号:001
公司地址	深圳龙岗爱联嶂背二村凹巷路第三工业区一楼
联系电话	0755-66603825 13798209917

## 产品详情

自动卷帘门高

快速卷门定位有两种方式：

机械定位：这种定位方式和钢制卷闸门的差不多，优点是速度快，对控制器要求低。

旋转编码器定位：我们常乘的升降电梯都是用旋转编码器定位的，这种方式的好处是定位准，以分辨率为1024的编码器为例，3米高的门分成将近9000个点，理论上精确度可以达到0.3mm，高度设定简单，设计的快速卷门控制系统只有一个按键便可以任意设置高度，这个很实用，如果只过人，高度设到2米就足够了，避免徒劳的敞开，如有叉车等高大的物体通过，则重设一下高度就可以了。缺点是旋转编码器本身价格较高，属精密部件比较娇贵，而且需要和plc程序配合使用，所以控制系统造价偏高

快速卷帘门控制方式主要有无线遥控、感应、手动开关控制等方式，下面具体介绍自动车库门。

自动车库门现在主要分类为：卷帘车库门和翻板车库门，自动的卷帘车库门又能够分为：铝合金卷帘门、钢制发泡卷帘门、防火卷帘门、防风卷帘门等。滑板车库门又可以有：实木板滑板车库门、彩钢板滑板车库门。

卷帘门介绍感应自动卷帘门

1、帘片厚度双层0.8mm-1.5mm，最大制作高度可达到9米-14米（帘片型号从60-120），最大制作宽度4米-12米。抗风能力最大达到11级。

2、选用直径为80mm-165mm的轴，80-100mm的6063t5铝合金导轨。

3、表面处理工艺：静电粉末喷涂，抗腐蚀、抗划伤、易清洗、色彩持久性长。表面烤漆处理，耐久耐候抗阳光照射，抗雨水、抗腐蚀、抗划伤遇轻微碰撞后可反弹恢复，如外损伤可做到单帘片更换,能在帘片间加入采光型材让您的汽车沐浴阳光。

4、感应自动卷帘门多种安装方式可供选择包括外装、内装,中装安装，对空间的要求不高。不占用车库门内部空间安装简便施工速度快节省工期外观美观时尚。

5、安全保护装置：可附加安装红外线对射系统与无线遥控装置，车库门有自主研发的自动卷帘门防盗连锁装置，门体本身自重实现防盗，更为安全。

6、电动卷帘车库门以交流管状电机或外置电机为驱动，220v或110v，省电、安全、静音，带有热保护装置。可配置ups后备电源或手动链条，防止断电情况下门体也能正常开启感应自动卷帘门。