

# 吹膜机 三层共挤吹膜机 高低压聚乙烯双用吹膜机组

产品名称	吹膜机 三层共挤吹膜机 高低压聚乙烯双用吹膜机组
公司名称	北京中塑联发塑料机械科学研究院
价格	.00/个
规格参数	种类:高低压吹膜机 适用原料:HDPE、LDPE、LLDPE 品牌:ZS
公司地址	北京市中关村石景山园区创业园中区D1座
联系电话	86-01051663433 18618142980

## 产品详情

种类	高低压吹膜机	适用原料	HDPE、LDPE、LLDPE
品牌	ZS	型号	ZS-800
产品别名	吹膜机	产品用途	吹膜
最大吹膜宽度	800 ( mm )	吹膜厚度	0.006-0.10 ( mm )
螺杆直径	55 ( mm )	螺杆长径比	28:1
螺杆转速	10-100 ( rpm )	电动机功率	22 ( kw )
生产能力	50 ( kg/h )	重量	2200 ( kg )

### 用途

用于吹制各种低密度聚乙烯(Ldpe)、高密度聚乙烯(hdpe)和线性低密度聚乙烯 (lldpe) 等塑料薄膜。广泛应用于工业品、纺织品、服装包装、食品包装、农业覆盖等。

### 特点

挤出机的机筒、螺杆均采用优质合金钢，经氮化和精密加工，具有最佳的硬度和耐腐蚀性。

辅机设置平台栏杆工作台，使操作方便。

卷取装置采用力矩电机，可保持适宜的张力，收卷整齐，换卷方便。

型号	model	zs-600	zs-800	zs-1000
螺杆直径 ( mm )	screwdiameter ( mm )	45	55	60
螺杆长径比(l:d)	screwratio(l:d)	28:1	28:1	28:1
螺杆转速 ( r/min )	screwspeed ( r/min )	10-100	10-100	10-100
主机功率 ( kw )	powerofmainmotor ( kw )	7.5	11	15

最大挤出量 (kg/h)	maxextrudeoutput (kg/h)	35	50	65
薄膜最大折径 (mm)	max.foldingwidthoffilm (mm)	600	800	1000
薄膜单面厚度 (mm)	single-sidedthicknessoffilm (mm)	0.006-0.10	0.006-0.10	0.006-0.10
总功率 (kw)	totalpower (kw)	18	22	28
机重 (kg)	weightofmachine (kg)	2000	2200	2800
外形尺寸(l × w × h) (mm)	overalldimensions (mm)	4200 × 1800 × 3600	4400 × 2000 × 4000	4600 × 2300 × 4200
型号	model	zs-1200	zs1500-	zs-2000
螺杆直径 (mm)	screwdiameter (mm)	65	80	100
螺杆长径比(l:d)	screwratio(l:d)	28:1	28:1	28:1
螺杆转速 (r/min)	screwspeed (r/min)	10-100	10-100	10-100
主机功率 (kw)	powerofmainmotor (kw)	18.5	30	55
最大挤出量 (kg/h)	maxextrudeoutput (kg/h)	70-80	80-90	160
薄膜最大折径 (mm)	max.foldingwidthoffilm (mm)	1200	1500	2000
薄膜单面厚度 (mm)	single-sidedthicknessoffilm (mm)	0.006-0.10	0.01-0.10	0.01-0.10
总功率 (kw)	totalpower (kw)	32	52	80
机重 (kg)	weightofmachine (kg)	3300	4300	5800
外形尺寸(l × w × h) (mm)	overalldimensions (mm)	4800 × 2500 × 4500	5200 × 2800 × 5000	5800 × 3300 × 6000