吹膜机 三层共挤吹膜机 高低压聚乙烯双用吹膜机组

产品名称	吹膜机 三层共挤吹膜机 高低压聚乙烯双用吹膜机组
公司名称	北京中塑联发塑料机械科学研究院
价格	.00/个
规格参数	种类:高低压吹膜机 适用原料:HDPE、LDPE、LLDPE 品牌:ZS
公司地址	北京市中关村石景山园区创业园中区D1座
联系电话	86-01051663433 18618142980

产品详情

种类	高低压吹膜机	适用原料	HDPE、LDPE、LLDPE
品牌	ZS	型号	ZS-800
产品别名	吹膜机	产品用途	吹膜
最大吹膜宽度	800（mm）	吹膜厚度	0.006-0.10（mm）
螺杆直径	55（mm）	螺杆长径比	28:1
螺杆转速	10-100（rpm）	电动机功率	22（kw）
生产能力	50（kg/h）	重量	2200（kg）

用途

用于吹制各种低密度聚乙烯(ldpe)、高密度聚乙烯(hdpe)和线性低密度聚乙烯（lldpe）等塑料薄膜。广泛应用于工业品、纺织品、服装包装、食品包装、农业覆盖等。

特点

挤出机的机筒、螺杆均采用优质合金钢，经氮化和精密加工，具有最佳的硬度和耐腐蚀性。

辅机设置平台栏杆工作台，使操作方便。

卷取装置采用力矩电机，可保持适宜的张力，收卷整齐，换卷方便。

型号	model	zs-600	zs-800	zs-1000
螺杆直径（mm）	screwdiameter（mm）	45	55	60
螺杆长径比(l:d)	screwratio(l:d)	28:1	28:1	28:1
螺杆转速（r/min）	screwspeed（r/min）	10-100	10-100	10-100
主机功率（kw）	powerofmainmotor（kw）	7.5	11	15

最大挤出量（kg/h）	maxextrudeoutput（kg/h）	35	50	65
薄膜最大折径（mm）	max.foldingwidthoffilm（mm）	600	800	1000
薄膜单面厚度（mm）	single-sidedthicknessoffilm（mm）	0.006-0.10	0.006-0.10	0.006-0.10
总功率（kw）	totalpower（kw）	18	22	28
机重（kg）	weightofmachine（kg）	2000	2200	2800
外形尺寸(l×w×h)（mm）	overalldimensions（mm）	4200×1800×3600	4400×2000×4000	4600×2300×4200

型号	model	zs-1200	zs1500-	zs-2000
螺杆直径（mm）	screwdiameter（mm）	65	80	100
螺杆长径比(l:d)	screwratio(l:d)	28:1	28:1	28:1
螺杆转速（r/min）	screwspeed（r/min）	10-100	10-100	10-100
主机功率（kw）	powerofmainmotor（kw）	18.5	30	55
最大挤出量（kg/h）	maxextrudeoutput（kg/h）	70-80	80-90	160
薄膜最大折径（mm）	max.foldingwidthoffilm（mm）	1200	1500	2000
薄膜单面厚度（mm）	single-sidedthicknessoffilm（mm）	0.006-0.10	0.01-0.10	0.01-0.10
总功率（kw）	totalpower（kw）	32	52	80
机重（kg）	weightofmachine（kg）	3300	4300	5800
外形尺寸(l×w×h)（mm）	overalldimensions（mm）	4800×2500×4500	5200×2800×5000	5800×3300×6000