

# UNS 2205不锈钢拔精密钢管

产品名称	UNS 2205不锈钢拔精密钢管
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

## 产品详情

### UNS 2205钢号名称

UNS 2205可以提供其他包装。上海威力是位于上海的专业供应特种钢材料的不锈钢，镍基。专门出口特殊钢材料的管材，管件，法兰，阀门和其他定制产品。它一直代表着当地的钢铁产品工厂向全球出口，在此期间，我们与当地工厂建立了良好的关系，以具有竞争力的价格和良好的交货时间为客户保证了优良的品质。无论您要寻找哪种钢材，我们专业的团队将永远为您服务双相钢是极耐腐蚀，可加工硬化的合金。它们的微结构由奥氏体和铁素体相的混合物组成。木箱可提供特殊保护。如果需要结果，双相不锈钢显示出奥氏体和铁素体不锈钢的特性。我们是一家出口公司与纯奥氏体和纯铁素体等级相比，这种性能组合可能意味着一些折衷。在大多数情况下，双相不锈钢比铁素体不锈钢。2205不锈钢牌号：2205不锈钢标准：UNS 特性及应用：化学成分：碳C： 0.03硅Si： 1.0锰Mn： 2.0P： 0.03S： 0.02铬Cr：22-23镍Ni：4.5-6.5钼Mo：3.0-3.5氮N：0.14-0.222205不锈钢用途：耐受含有化氢，二氧化碳，氯化物等的环境，油井管。

UNS 2205 LDX 2101双相钢、2101双相钢、2101板材

UNS 2205 产品名称 LDX 2101双相钢

UNS 2205 国内通称 LDX 2101双相钢、2101双相钢、2101、双相钢

UNS 2205 各国标准 DIN/EN 1.4162、STM240、UNS S32101

UNS 2205 主要成分 21Cr-1.5Ni-5Mn-0.3Mo-0.22N

UNS 2205 机械性能 抗拉强度： b 650Mp

UNS 2205 延伸率： 30%

UNS 2205 材料说明 LDX 2101 双相不锈钢,由于提高了钢中的dan,获得了稳定的奥氏体,相的平衡与组织稳定性都较好,对金属间相的析出不敏感,在析出敏感的温度650 ,保温10h后的冲击值才降至50J,其组织稳

定性较2205钢好。该钢的强度高，耐腐蚀性与304相当，可焊接，其寿命周期成本较奥氏体不锈钢低。鉴于它具有较好的综合性能，潜在的用途范围很宽，尤其用作结构件很有前途，例如可代替2205双相不锈钢用作桥梁结构，还可用制混凝土中的钢筋，解决在有氯离子污染环境中材料的腐蚀问题，此外，还可取代304和316钢制造容器、塔器、热水贮罐和加热器等。

UNS 2205 典型工况 10%稀硫酸，60℃以下，年腐蚀率 < 0.1mm

UNS 2205 应用领域 食品工业加工设备，海上石油平台，塔器，结构件，转子、叶与轴等。

UNS 2205 配套焊材 LDX2101

UNS 2205 供货形态 板材、带材、棒材、管材（焊管和无缝管）、锻件、光棒、法兰、焊材