

UNS S31803不锈钢室温机械性能

产品名称	UNS S31803不锈钢室温机械性能
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

UNS S31803冷拉圆钢

UNS S31803双相不锈钢的强度可能是奥氏体不锈钢的两倍。虽然双相不锈钢被认为具有抗应力腐蚀开。耐蚀性的双相不锈钢的耐蚀性比常用的不锈钢等级（即304和316）高。双相钢也具有磁性，该属性可用于轻松将其与普通奥氏体不锈钢区分。本文档中给出的性能数据是EN10088-2005涵盖的平轧产品的典型数据。ASTM，EN或其他标准可能涵盖销售的产品。有理由期望这些标准中的规范与本数据表中给出的规范相似但不一定相同。在某些情况下可加工性尽管可以加工，但是双相不锈钢的高强度使其难以加工。例如。但它们不像铁素体不锈钢那样具有抗腐蚀能力。但是加工2205的速度比304慢20%。可以通过使用以下规则来增强加工：?切削刃必须保。UNS

S31803不锈钢牌号：S31803标准：UNS 特性及应用： 化学成分：碳 C： 0.03硅 Si： 1.0锰 Mn： 2.0P： 0.03S： 0.02铬 Cr：21-23镍 Ni：4.5-6.5钼 Mo：2.5-3.5氮 N：0.08-0.2UNS

S31803不锈钢用途：耐受含有化氢，二氧化碳，氯化物等的环境，油井管。

UNS S31803 【钢材材质】

UNS S31803 【形状规格】

UNS S31803 不锈钢棒：规格 1mm-480mm*9000mm

UNS S31803 热轧棒材： 10-85

UNS S31803 锻打圆棒： 90-250

UNS S31803 冷拔钢： 8.0-35.0

UNS S31803 锻轴： 200-450

UNS S31803 不锈钢板：规格厚度0.1mm-80mm*宽度15mm-2200mm*长度6000mm-c

UNS S31803 热轧卷板5.0-8.0 × 650-700 × 1000-2000

UNS S31803 冷轧薄钢板 0.8-4.0 × 700-1000 × 400-2000

UNS S31803 冷轧钢带0.03-3.0 × 300

UNS S31803 热轧扁钢3.5-13 × 300

UNS S31803 8-20 × 450

UNS S31803 不锈钢线材：规格：0.1-12.7mm，盘卷或直条冷拔钢丝 0.1-8.0

UNS S31803 不锈钢管：规格外径1mm-426mm*壁厚0.3mm-50mm*长度 12000mm

UNS S31803 工业不锈钢管（外径8-630mm壁厚1-18mm）

UNS S31803 卫生及不锈钢管（外径8-630mm壁厚1-18mm）

UNS S31803 流体不锈钢管（外径8-630mm壁厚1-18mm）

UNS S31803 无缝管/焊管可来图来料来样加工