

塑料吹膜机 塑料吹膜机制袋机 双机头吹膜机组

产品名称	塑料吹膜机 塑料吹膜机制袋机 双机头吹膜机组
公司名称	北京中塑联发塑料机械科学研究院
价格	.00/个
规格参数	种类:双机头吹膜机 适用原料:HDPE、LDPE 品牌:ZS
公司地址	北京市中关村石景山园区创业园中区D1座
联系电话	86-01051663433 18618142980

产品详情

种类	双机头吹膜机	适用原料	HDPE、LDPE
品牌	ZS	型号	ZS-800
产品别名	吹膜机	产品用途	吹膜
最大吹膜宽度	750 × 2 (mm)	吹膜厚度	0.006-0.10 (mm)
螺杆直径	65 (mm)	螺杆长径比	1:28-30
螺杆转速	10-110 (rpm)	电动机功率	22 (kw)
生产能力	70 (kg/h)	重量	3800 (kg)

用途：

用于吹制低密度聚乙烯 (ldpe)、高密度聚乙烯 (hdpe) 塑料薄膜，可制成各种背心袋、平口袋，广泛应用于食品、服装、纺织、工业等包装。

特点：

挤出机的料筒、螺杆均采用优质合金钢经氮化和精密加工，具有最佳硬度和耐腐蚀性，本机组经科学设计一套挤出两副机头，具有提高生最大挤出量，节省能耗、劳动力、生产厂房等优点。

型号	model	zs-600	zs-800
螺杆直径 (mm)	diameterofscrew (mm)	55	65
螺杆长径比(l:d)	screwratio(l:d)	1:28-30	1:28-30
螺杆转速(r/min)	screwspeed(r/min)	10-110	10-110
薄膜单面厚度 (mm)	single-sidedthicknessoffilm (mm)	0.006-0.10	0.006-0.10
薄膜最大折径 (mm)	max.foldingwidthhoffilm (mm)	550 × 2	750 × 2
主电机功率(kw)	powerofmainmotor(kw)	15	22
总功率(kw)	totalpower(kw)	26	35
最大挤出量(kg/h)	maxextrudeoutput(kg/h)	46	70

整机重量(kg)	machineweight (kg)	2800	3800
外形尺寸(l × w × h) (mm)	overalldimensions(mm)	4800 × 2200 × 3200	5200 × 2600 × 3400