

SKF气动润滑泵 PPS30-21W1XA11

产品名称	SKF气动润滑泵 PPS30-21W1XA11
公司名称	合肥双合智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	合肥市包河区锦绣大道3665号
联系电话	0551-65319662 15375267440

产品详情

气动润滑泵 PPS30

用于单线润滑系统

该紧凑型装置树立了新的设计标准，将成熟的润滑技术与集成功能元件相结合。易于清洁的 PPS30 具有集成安全阀和电子传感器，以及一个便于从各个侧面填充的中央开口。除了投资成本低之外，由于压缩空气消耗量极少，因此运营成本也非常低。该轻型装置几乎完全由功能性高性能塑料制成。

特点和优点

紧凑、现代的设计和用户友好的操作

采用灵活的连接系统，安装快速简单

轻松的视觉液位监控和电动液位控制

应用

机床

自动化

包装

木工

印刷

纺织品

技术数据 | 功能原理

气动活塞泵（单冲程）

奥特莱斯	最大限度。3
计量数量	30 立方厘米/冲程
工作频率	6次/小时
润滑剂	矿物油和合成油，工作粘度 20-1500 mm/s
工作温度	+10 至 50 °C
运营压力	最大限度。27巴
驱动压力	4,5-6巴
水库容量	1.5升
材料（储层）	塑料（SAN）
连接出口/进气口	M10 × 1 螺纹或插头连接器，用于 6 和 8 mm
传动比	4,5:1
气阀	需要 3 路
减压阀	必需的
方面	187 × 246 × 129毫米
安装空间	分钟。230 × 300 × 250毫米
安装位置	垂直的
用于监控最低润滑剂液位的液位开关功能	电容
开关电压	10 至
能量消耗	最大
用于监控压力积聚和功能的压力开关功能	
	额定压力
	电气连接

订购示例 可以使用配置代码来配置产品。订单示例显示了一种可能的部件号及其说明。

PPS30-21W1XA11	气动活塞泵 油和流体润 30 cm ³ / 冲程 第二代 润滑油箱 1.5 带液位开关 不带压力开 电气连接 M 气动连接管 连接主线管
----------------	--

配件零件号描述

995-901-0633/2 路进气阀套件，24 V DC

161-120-067+9103/2 路进气阀套件，110 V AC

995-901-062压力控制阀套件

169-400-405加油口滤网

406-004-VS用于 6 管道的插头连接器；订购代码 2

506-140-VS用于 6 管道的班卓琴接头；订购代码 3

408-004-VS用于 8 管道的插头连接器；订购代码 4

466-431-001封闭塞；订购代码 X

995-901-061用于安装的转接板；214 × 48 × 10 毫米，8.4 × 1.9 × 0.4 英寸