

厂家销售蠕动式点胶机SP-410 瞬干胶水415胶水控制器

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 厂家销售蠕动式点胶机SP-410 瞬干胶水415胶水控制器 |
| 公司名称 | 深圳市希普电子有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:sp 型号:410 |
| 公司地址 | 深圳市宝安区西乡街道固戍一路95号4楼 |
| 联系电话 | 086 0755 27472473 18814367552 |

产品详情

sp-410高精度管道型吐胶机器

操作方法：

手动模式

1. 装本机器电源线接好，并通电，将转换开关拨到man位置，批示灯亮。
2. 将铁氟龙管子安装好。
3. 设定正反转按cw ccw键来转换，我们选定ccw键来转换，我们选定cw--顺时针转。
4. 设定回吸动vac.adj.顺转大,反转小来选择需要数值.用手动模式最好反转关闭回吸.
5. 调节dis、adj、旋钮，设定最佳转速（工作最佳转速为50~120ram）
6. 按“shot”键、或者手动开关、脚踏开关来完成作业。

注意：反时针转状态下，（ dispense time ）键变为回吸功能。回吸旋钮（vac、adj）变为设定点胶角度。

技术规格：

- 1、 转速：0~200rpm
- 2、 吐出胶转动时间0.01秒—99.99秒
- 3、 回吸胶量调整范围:0~400
- 4、 最小吐出胶量:0.0001ml
- 5、 适用材料粘度:10000cps以下
- 6、 吐出模式:稳定动作模式(定量吐出)、手动控制模式
- 7、 电源：ac110v+/-10% 60hz ac220v+/-10% 50hz
- 8、 消耗功率:30va
- 9、 外形尺寸(mm):188 x 168 x 88
- 10、 重量:3.5kg

应用

插头接线、手机按键、遥控器按键、vcd、dvd光头、磁头、溶液分装点滴等精密机器的高精密吐胶作业场合

适用点胶液料

乐泰快干胶、瞬干胶、电解液、油墨、药液、油等粘度为10000cps以下的液体

用途

粘接、固定、点形涂布、线形涂布等