

# LDX2101不锈钢厂家接受零切

产品名称	LDX2101不锈钢厂家接受零切
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

## 产品详情

### LDX2101机械性能

LDX2101改变钢管的规格，并通过冷拔控制外径，可以达到不同规格和品种的生产要求。这是不锈钢无缝管成品生产工艺质量好，管壁厚薄且表面质量高，冷拔钢管直径精度高，冷加工周期短，省去中间除油，发热量的优点。处理，缩颈，矫直工艺和管道材料的消耗，有效节能，而且简化了各种原材料，从而扩大了生产规模。使用不锈钢紧固件时通常会发生锁定，但是如果使用碳钢紧固件，则很少发生这种情况。是什么原因？实际上。变形量的80%可直接在冷轧机上完成。通过改变冷轧壁其原因是不锈钢材料相对于碳钢而言相对较软。由于不锈钢材料的良好延展性，在物理硬度和碳钢之间存在一定程度的差距。很容易在表面形成一层薄氧化层，以防止进一步腐蚀。当不锈钢紧固件被锁。LDX2101?，双相钢UNS S32101LDX 2101的形式可在上海威力合金购买? 板材LDX2101概述LDX 2101是一种低合金通用型双相不锈钢。它具有机械强度高，与其他双相钢相似的特性，并具有良好的耐腐蚀性。与300系列不锈钢相比，2101双相不锈钢具有更高的强度和更大的抗氯化物应力腐蚀开裂性。锰的使用确保了适当的铁素体-奥氏体相平衡，同时允许降低镍含量。因此，LDX 2101的价格与304L和316L不锈钢相当。由于其相对低的合金含量，与其他双相钢相比，它更不易于金属间相的析出。耐腐蚀性能LDX2101的耐腐蚀性通常良好，因此适用于广泛的通用应用和环境。由于其双相结构，LDX 2101具有出色的抗应力腐蚀开裂性能。它还具有与304L和316L不锈钢相当的耐腐蚀性，使其成为在各种应用中替代300系列不锈钢的理想选择。LDX2101化学成份：Cr：21.0-22.0Ni：1.35-1.70Mo：0.10-0.80C：0.040N：0.20-0.25Mn：4.00-6.00Si：0.00P：0.040S：0.030Cu：0.10-0.80Fe：余量

