

食品级透明软连接 200快装软连接 软连接

产品名称	食品级透明软连接 200快装软连接 软连接
公司名称	庆云金仕达机床附件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市庆云县高新技术创业园
联系电话	15253441550 15253441550

产品详情

硅胶软连接技术参数

硅胶硫化剂比例。硅橡胶是常见的双组分硫化硅橡胶，不用的时候硅橡胶分为胶体和硫化剂两个部分，使用的时候按一定的比例混合均匀后就可以操作了。一般情况下只需要考虑胶体的重量，情况下需要考虑硅胶的其他添加剂的重量。比如移印硅胶使用的时候硫化剂的比例需要根据硅胶和添加的硅油的总重量来计算。C-8E（硫化剂）一种透明胶状的环保硅胶硫化剂，用于硅橡胶制品的模压硫化成型，软连接，用于透明、半透明中、之产品，亦适用于普通硅胶加工之产品。

特点：

连续使用温度范围：-60 ~ 200 ；

柔软、耐电弧、耐电晕；

可根据客户要求订制各种规格。

无害无毒无味

耐高压、环保

柔软舒适 :得益于硅胶材料的柔软性，蛋糕模产品触感舒适，柔韧性，不变形.耐高温硅胶软连接

快装透明软连接是一种新型的密封型软连接，优点是拆装方便，法兰式透明软连接，30秒拆装，密封性好，型号DN100，DN150，DN200，DN150，DN300，中间主题材质有透明聚氨酯（德国进口食品级），有聚四氟乙烯(化工厂应用).

嵌入式粉体软连接的优点：

紧：100%密封，无跑冒滴漏；

净：卫生；

快：快拆快装嵌入式设计，食品级透明软连接，安装及清理方便快捷；

强：高伸缩性和强耐强耐热度设计，产品通过了系列的测试，包括在工作环境中的抗压力试验，在适当的环境下可耐压3bar（0.3MPa）；

准：标准化尺寸的连接器的，备件库存少；

锂电行业快装透明软连接

电极粉振动筛软连接的结构：软连接使用定制的插口将连接器袖口牢牢地保持在准确的位置，每次都契合。没有机会太长或短，或者由于安装稍微错误而泄漏。

透明软连接使用寿命如何？软连接均具有弹性，尽管随着长时间使用会自然磨损。一般使用寿命在1年左右，比如说在振动筛上使用的话，如果振动频率大的话使用寿命就短，如果在称重系统上用的话就选用0.2厚薄一点的聚氨酯软连接，因为只是过料用，并且物料很少与卡入式软连接发生摩擦，所以使用寿命特别长，

软连接要定时清洗，根据不同生产规程，决定每个生产班次结束时，是否需要擦拭和清洁软连接，以确保没有任何化学清洁剂残留物。

锂电行业快装透明软连接

我公司生产各种软连接，粉体软连接，颗粒输送软连接，振动筛软连接，料仓软连接，耐酸碱四氟软连接，粉体输送软连接，粉体输送软接头，粉体输送软接，粉末输送软连接，粉末输送软接，PTFE软连接，四氟软连接。

食品级透明软连接-200快装软连接(在线咨询)-软连接由庆云金仕达机床附件有限公司提供。庆云金仕达机床附件有限公司是山东德州,机床附件的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在庆云金仕达领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创庆云金仕达更加美好的未来。同时本公司还是从事山东钢制拖链,山东钢铝拖链,不锈钢拖链的厂家,欢迎来电咨询。