

# 振动筛透明软连接 软连接 TPU透明软连接

产品名称	振动筛透明软连接 软连接 TPU透明软连接
公司名称	庆云金仕达机床附件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市庆云县高新技术创业园
联系电话	15253441550 15253441550

## 产品详情

### 硅胶软连接使用领域

硅胶管是:环保、经严格检测，抗静电透明软连接，与重金属等规范硅胶制品完全无毒、无味：精细硅胶丝、硅胶管（条）、耐高压力硅胶管、齿轮状硅胶管、密封胶条、异形条、食品级（无毒）硅胶管（条）、硅胶管、药用硅胶管、编织硅胶管(用于输送有工作压力、液体食品、品和生物制品。)、硅胶管接头、硅胶密封管、阻燃管（条）、硅胶发泡管（条）、耐高温硅胶管；性能：耐寒耐高温。无害无毒无味；适用于：小家电（咖啡壶、开水壶、烫斗、电饭锅、高温窑炉、消毒柜饮水机、果浆机、面包机、燃具、热水器等）及电子、汽车、等机械产品的配套。

### 食品级快装软连接产品特点：

透明软连接采用基于标准管道设计，通过接头和特别设计的卡箍实现密封。采用食品级TPU薄膜精密焊接而成，做工精细平滑、密封严密无泄漏、耐磨抗撕裂、透明以便观察，另外具有安装方便、尺寸标准化、方便备件和维护等优势。透明、便于观察物料流动情况；较度耐磨、抗撕裂、耐油、寿命为普通橡胶的10倍以上；可以任意直径尺寸，振动筛透明软连接，无小起订量要求；符合食品卫生要求。

软连接应用行业：面粉、糖、咖啡、香料、食品添加剂、化工，锂电等。

透明软连接应用场所：振动筛、料仓、螺旋输送机、称重单元、输送管道等。

透明软连接安装说明：需要将上下接头焊接到现场机器或者管道接口上。

透明软连接主要和所应用的工况条件有关，主要包括：

一，是所输送物料的特性：温度、磨损性、腐蚀性、性。例如硅胶布软连接耐温较高可达200多度，然而

其耐磨性能却远不如聚氨酯软连接，物料时优先选用导电的材料；物料有腐蚀性时可以考虑聚四氟乙烯（PTFE）软连接。

二，是所应用位置的条件：压力大小、是否负压、应用在振动或者摆动的设备当有内部压力时，优先考虑密封更加严密的软连接，软连接，以防止粉料外漏。当有内部负压的时候需要考虑增加给软连接增加支撑圈。应用在摇摆筛上时由于摆动幅度较大，优先考虑采用耐疲劳性更好的聚氨酯软连接，同时软连接的长度也要适中过长或者过短会影响其使用寿命。

振动筛透明软连接-软连接-TPU透明软连接(查看)由庆云金仕达机床附件有限公司提供。庆云金仕达机床附件有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东德州的机床附件等行业积累了大批忠诚的客户。庆云金仕达带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司还是从事塑料拖链，尼龙塑料拖链，机床能源链的厂家，欢迎来电咨询。