

快装透明软连接 软连接 金仕达食品级软连接

产品名称	快装透明软连接 软连接 金仕达食品级软连接
公司名称	庆云金仕达机床附件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市庆云县高新技术创业园
联系电话	15253441550 15253441550

产品详情

透明软连接主要和所应用的工况条件有关，主要包括：

一，是所输送物料的特性：温度、磨损性、腐蚀性、性。例如硅胶布软连接耐温较高可达200多度，然而其耐磨性能却远不如聚氨酯软连接，物料时优先选用导电的材料；物料有腐蚀性时可以考虑聚四氟乙烯（PTFE）软连接。

二，快装透明软连接，是所应用位置的条件：压力大小、是否负压、应用在振动或者摆动的设备当有内部压力时，优先考虑密封更加严密的软连接，以防止粉料外漏。当有内部负压的时候需要考虑增加给软连接增加支撑圈。应用在摇摆筛上时由于摆动幅度较大，优先考虑采用耐疲劳性更好的聚氨酯软连接，同时软连接的长度也要适中过长或者过短会影响其使用寿命。

防水帆布也是帆布软连接的主要材质之一：就是经过特殊工艺加工而成的用于防水或防湿、防潮、防寒的帆布，一般是指涂塑布系列。是由纤维织物和化工填充材料，经过浸、涂、刮、烘、冷等生产工序制作而成。涂塑系列防水帆布的标准材料成分是由高强拉力涤纶编织而成的布坯，耐酸碱四氟软连接，高质树脂粉、塑化剂、稳定剂，软连接，适量的钙粉搭配其他少量的化学原料加工而成，防水。断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统防水篷布，是国际流行的环保PVC防水帆布，又称为三防帆布、涂塑帆布、防水帆布、防霉帆布、耐寒帆布、耐老化帆布、防静电帆布等。

硅胶软连接技术参数

硅胶硫化剂比例。硅橡胶是常见的双组分硫化硅橡胶，不用的时候硅橡胶分为胶体和硫化剂两个部分，使用的时候按一定的比例混合均匀后就可以操作了。一般情况下只需要考虑胶体的重量，情况下需要考虑硅胶的其他添加剂的重量。比如移印硅胶使用的时候硫化剂的比例需要根据硅胶和添加的硅油的总重量来计算。C-8E（硫化剂）一种透明胶状的环保硅胶硫化剂，用于硅橡胶制品的模压硫化成型，用于透

明、半透明中、之产品，亦适用于普通硅胶加工之产品。

特点：

连续使用温度范围：-60 ~ 200 ；

柔软、耐电弧、耐电晕；

可根据客户要求订制各种规格。

无害无毒无味

耐高压、环保

柔软舒适 :得益于硅胶材料的柔软性，蛋糕模产品触感舒适，柔韧性，不变形.耐高温硅胶软连接

快装透明软连接-软连接-金仕达食品级软连接由庆云金仕达机床附件有限公司提供。庆云金仕达机床附件有限公司是一家从事“ 机床拖链,机床防护罩,塑料拖链,风琴防护罩,拖链,防护罩,钢 ” 的公司。自成立以来，我们坚持以“ 诚信为本，稳健经营 ” 的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“ 金仕达 ” 品牌拥有良好口碑。我们坚持“ 服务至上，用户至上 ” 的原则，使庆云金仕达在机床附件中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事不锈钢拖链，山东钢铝拖链，山东钢制拖链的厂家，欢迎来电咨询。