## 吴江区抗燃油检测机构 第三方检测

产品名称	吴江区抗燃油检测机构 第三方检测	
公司名称	广分检测技术(苏州)有限公司	
价格	.00/件	
规格参数	服务内容:一站式检测分析测试服务 服务范围:全国 检测类型:第三方检测	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋	
联系电话	13545270223	

## 产品详情

抗燃油由磷酸酯组成,外观透明、均匀,新油略呈淡黄色,无沉淀物,挥发性低,抗磨性好,安定性好,物理性稳定,发电厂电液控制系统所用抗燃油是一种抗燃的纯磷酸脂液体。

序号		标准号	方法名称	最少棹	詳品量/mL,g
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1	GB/T 264-83	石油产品酸值测定法		20
	2	GB/T 265-88	石油产品运动粘度测定法和动力 计算法	力粘度	40
	3	GB/T 1884-2000	原油和液体石油产品密度实验室 法(密度计法)	<b>室测定</b>	800
	4	GB/T 3535-2006	石油产品倾点测定法		95
	5	GB/T 3536-2008	石油产品 闪点和燃点的测定 克利夫兰开口杯法		180
	6	GB/T 7600-2014	运行中变压器油和汽轮机油水分 测定法(库仓法)	含量	100
	7	GB/T 12579-2002	润滑油泡沫特性测定法		200
	8	DL/T 421-2009	电力用油体积电阻率测定法	Ę	500
	9	DL/T 429.1-91	电力系统油质试验方法—i 测定法	透明度	100
	DL/T 429.2-2016	电力用油颜色测定法		30	
	11	DL/T 429.6-2015	电力用油开口杯老化测定法	Ė	800g
	12	DL/T 432-2007	电力用油中颗粒污染度测量方	法	150
	13	DL/T 706-2017	电厂用抗燃油自燃点测定方	法	30
	14	SH/T 0308-92	润滑油空气释放值测定法		400
	15	BS EN 14832:2005	磷酸酯抗燃油的氧化安定性和腐 测定法(Petroleum and	<b>喜蚀性</b>	500

related products—Determination of the oxidation stability and corrosivity of fire-resistantphosphate ester fluids)