

厦门消防器材 厦门灭火器 厦门干粉灭火器批发

产品名称	厦门消防器材 厦门灭火器 厦门干粉灭火器批发
公司名称	厦门耀安消防设备有限公司
价格	45.00/个
规格参数	品牌:耀安 型号:mfzl
公司地址	厦门湖里区金尚路太微山庄222号店面
联系电话	86-05925988839 15359893119

产品详情

公司名称: 厦门耀安消防设备有限公司

地址: 厦门湖里区金尚路太微山庄222号店面

电话: 15359893119 0592-5988839

e-mail : xmcjh090909@163.com

联系人: 苏惠丽

地图<http://j.map.baidu.com/xds0s>

蓄光自发光标牌、常用各种标识自发光墙贴、蓄光自发光地贴、应急疏散指示标志、消防器材指示标示、自发光标牌、安全指示牌、疏散标志牌、紧急出口指示牌、灭火器标志牌、自发光地贴、自发光墙贴，以热情的服务，公平的价格，快捷的供货方式;受到了广大客户的认可和好评;直销网经销的自发光标牌适合各种企事业、单位及个人购买。

康士廉烟感dos-3供应consilium康士廉dos-3感烟探头

供应泰科tyco火警感烟探测器601f泰科烟感探头601h-r

泰科火警感烟探测器601p-m+5b

泰科感烟探测器601f-m

泰科温感探头601rh

apollo阿波罗 智能加热底座,报警器,火警,火警探测、报警设备,消防设备,

能美西科姆火灾报警器

simplex(新普利斯)智能探测器底座 全新

能美nohmi西科姆jty-gd-k29(ex) 点型感烟火灾探测器(本安型

能美nohmi西科姆fdp26zz 点型感温火灾探测器

apollo阿波罗 xp95离子感烟探测器全新

德国安舍(esser) 智能差定温探测器(802271.vc0)

诺蒂菲尔烟dn751p烟感全新 假一罚百 诺蒂菲尔 j-sab-m-m500keis手动火灾报警按钮

西门子fdo181智能感烟探测器-fs18系列全新

江森2951j烟感美国江森烟感 温感 手动报警按钮 全新 现货正品

盛赛尔 jty-lz-zm991智能离子感烟探测器 烟感探测器 烟感探头

日探lrt中继器模块 日探烟感探测器 烟感探头

科艺烟感温感模块手报

松下烟感温感手报模块

nationa烟感温感手报模块

厦门七氟丙烷充装

fm-200七氟丙烷保养七氟丙烷维修充装/厦门七氟丙烷保养七氟丙烷维修

厦门机房柜式七氟丙烷fm200,七氟丙烷(hfc-227ea)气体灭火系统

厦门机房柜式七氟丙烷机房安装设计

灭火特点

- 1) 保护环境。七氟丙烷是无色、无味的气体，其臭氧耗损潜能值（odp）为零，在iso认可的洁净气体灭火剂中，其洁净性最好，具有清洁、低毒、电绝缘性能好、灭火效率高的特点。
- 2) 保护生命安全。七氟丙烷的未观察到不良反应浓度noael值为9%，而一般七氟丙烷的灭火设计浓度为10%以下，对人体基本无害。

灭火机理

通过惰化火焰中的活性自由基,实现断链灭火。应用方式为全淹没灭火。

适用范围

七氟丙烷灭火系统可用于扑救下列火灾：

- 1) 电气火灾；
- 2) 液体火灾或可熔化的固体火灾；
- 3) 固体表面火灾；
- 4) 灭火前应能切断气源的气体火灾。

七氟丙烷灭火系统适用于保护封闭空间的场所，其典型火灾危险场所：

- 1) 有爆炸危险的气体、液体类火灾的防护区；
- 2) 图书、档案、票据和文物资料库等；
- 3) 油浸变压器、带油开关的配电室和自备发电机房等；
- 4) 通讯机房和电子计算机房等。

产品特点

本公司精心研制开发的zh系列七氟丙烷自动灭火系统设计合理、先进，关键部位采用新材料，产品性能可靠，其主要指标达到国内领先水平。各项指标均符合经国家固定灭火系统技术委员会审查的q/hsb07-2001《七氟丙烷(hfc—227ea)洁净气体灭火系统》企业标准和ga400—2002《气体灭火系统零部件性能要求和试验方法》标准的要求。

1、 容器阀：针对七氟丙烷气体灭火剂的物理性能，采用了特殊的密封材料，确保了密封的可靠性，为公司的专利产品。

2、 电磁阀：

——采用金属膜片密封，可靠耐用；

——检漏用压力表，配有开关装置，防止压力表慢性泄漏；

——启动顶针采用特殊材料制作，确保了开启的可靠性。

3、 选择阀：改进了选择阀的传统密封结构，使其更加科学合理，装置的易损元件少，更换工作量小，确保了长时间的放置和工作可靠性。

4、 喷嘴：

——针对不同的使用场所，开发了一系列喷嘴，如地板下专用喷嘴，吊顶下专用喷嘴等；

——对喷嘴的结构进行优化设计，提高了喷嘴的雾化性能；

——为公司的专利产品。

5、 检漏装置：

检漏采用压力表，配有开关装置，防止压力表慢性泄露，也避免了压力表长期受压。

6、 泄压装置：

根据气体灭火系统特点，我公司专门研制了可调式泄压口，泄压口面积可以根据防护区容积调整并且泄压后自动关闭，为公司的专利产品。

7、 系统安全装置

——容器阀上装有安全泄压装置，防止容器阀因高温等原因超压发生爆炸；

——电磁阀上装有安全泄压装置，防止启动瓶超压发生爆炸；

——集流管上装有安全泄压装置和低泄高密阀，防止集流管超压爆炸；

——启动管路上装有低泄高密阀，防止启动瓶慢性泄漏，引起系统误操作，为公司的专利产品；

——系统中设置安全隔离装置，防止各种电器误动作，人为误动作等引起系统误动作，提高了系统可靠性，为公司的专利产品。

8、 瓶组架：

瓶组架为组合式瓶组架，在施工现场能很方便的进行组装，易于运输，贮存。

9、 专用的系统设计软件：

公司拥有自行开发的七氟丙烷气体灭火系统设计软件，能对系统进行优化设计，确保了系统工程设计的

安全适用、技术先进、经济合理。

产品型式

本公司投放市场的七氟丙烷自动灭火系统有单元独立系统、组合分配系统和柜式七氟丙烷灭火装置。